

Modulares Differenzstrom- Schutzgerät LCD, 230V AC IDN 0,03A-3A  
(Typ A) deutsch=INS-10 sek (SEL)



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Modulares Fehlerstromgerät
Ausführung des Produkts	digital, Typ A
Spannungsart / zur Betätigung	AC
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	60 Hz
Betriebsspannung / Bemessungswert	
• maximal	276 V
Eignung	
Eignung zum Einsatz	für Wechselstromnetze
Produktfunktion	
Produktfunktion / Fehlerspeicherung	Ja
Anschlüsse	

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
---	------------------

#### Mechanischer Aufbau

Höhe	85 mm
Breite	54 mm
Tiefe	68 mm
Nettogewicht	253 g

#### Konformitätserklärung



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SV8101-6KK>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SV8101-6KK/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5SV8101-6KK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SV8101-6KK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>