

SIMATIC HMI Anschlusskabel für KTPX00(F) Mobile, Länge 10m



Abbildung ähnlich

### Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Anschlusskabel 10 m KTP Mobile
------------------------	--------------------------------

### Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja

### Umgebungsbedingungen

#### Umgebungstemperatur im Betrieb

- |        |       |
|--------|-------|
| • min. | 0 °C  |
| • max. | 55 °C |

#### Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- |        |        |
|--------|--------|
| • min. | -20 °C |
| • max. | 60 °C  |

### Leitungen

Leitungslänge	10 m
maximale Zugbelastung	300 N
Farbe des Kabelmantels	Ja
• grün	

### Lieferumfang

Liefermenge in Stück	1
----------------------	---

### Sonstiges

#### Nutzbar in folgenden Produkten

• Produkt 1	6AV2125-2GB*
• Produkt 2	6AV2125-2JB*
• Produkt 3	6AV2125-2DB23*

**letzte Änderung:** 11.04.2017