

LOGO! TD Text Display, 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben 2 Ethernet Ports Einbauzubehör, für LOGO! 8



Allgemeine Informationen

Eignung zur Verwendung Verwendbar ab LOGO! 8

Display

Ausführung des Displays FSTN

Zeilendisplay

- Anzahl Zeilen 6
- Anzahl Zeichen je Zeile 20

Hintergrundbeleuchtung

- Typ der Hintergrundbeleuchtung LED

Bedienelemente

Tastatur

- Systemtasten Ja
 - Anzahl projektierbare Systemtasten 0
- Numerische-/Alphaeingabe Nein
 - alphanumerische Tastatur

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage Nein

Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Nennwert (DC)	12 V; DC 12 V, AC/DC 12/24 V
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,8 W; typisch
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	0
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen RS 485	0
Alarmer/ Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktionen	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
KC-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Zubehör	
gehört zum Produkt	LOGO!
Mechanik/Material	
Ausführung des Gehäuses	Kunststoff
Maße	
Breite	128,2 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	38,7 mm
Einbautiefe	38,7 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	220 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1

letzte Änderung:

11.04.2017