

Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22 mm, rund,
Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil grau, 3 Befehlsstellen
Kunststoff, ohne Bestückung, mit Kabeldurchbrüchen für metrische
Verschraubungen

Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Zweihand-Bedienpult
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1

Gehäuse

Ausführung des Gehäuses	Zweihandbedienpult ohne Standardbestückung
Material des Gehäuses	Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen	3
Farbe	
<ul style="list-style-type: none"> des Gehäuseoberteils 	grau
Lieferzustand	
<ul style="list-style-type: none"> als Bausatz vorverdrahtet auf Klemmleiste 	Nein Nein
Befestigungsart des Gehäuses	waagrecht

Betätigungselement

Ausführung des Betätigungselements	keine Bestückung
Funktionsweise des Betätigungselements	ohne
Produktausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> Schaltsperr gestuft schaltend 	Nein Nein
Anzahl der Kontaktmodule	0

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> Zwangsöffnung NOT-AUS-Funktion NOT-HALT-Funktion 	Nein Nein Nein
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> Standfuß 	Nein
Schutzart IP	IP66
Schutzart NEMA	NEMA 1, 4X, 12K, Indoor use only, 13
Schwingfestigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 	10 ... 500 Hz: 5g
Betriebsmittelkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 	U

- gemäß DIN EN 81346-2

U

Hilfsstromkreis

Anzahl der Öffner	
• für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer	
• für Hilfskontakte	0
Anzahl der Wechsler	
• für Hilfskontakte	0

Anschlüsse/Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses am Gehäuse	Leitungsführung hinten 2 x M25
---	--------------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C
Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betaugung im Betrieb erlaubt für alle Geräte hinter der Fronttafel)

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Höhe	185,3 mm
Breite	469,2 mm
Tiefe	137,4 mm

Zubehör

Anzahl der Unterlegschilder	0
------------------------------------	---

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CCC	 UL	 VDE
	 EAC	 EG-Konf.
		Werksbescheinigungen

Prüfbescheinigungen	sonstiges
----------------------------	------------------

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Bestätigungen](#)

[n](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1803-3AA00-0AA1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1&lang=de

letzte Änderung:

07.04.2017