

Klingeltransformator, 18VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Klingeltransformator
Ausführung des Transformators	Standardklingeltrafo
Allgemeine technische Daten	
abgegebene Wirkleistung / maximal	18 W
Spannung	
Eingangsspannung	230 V
Ausgangsspannung	
• _1 / Bemessungswert	4 V
• _2 / Bemessungswert	8 V
• _3 / Bemessungswert	12 V
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
• bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	8 W
• maximal	8,4 W

Strom

Ausgangsstrom

- maximal 2 A
- _1 / Bemessungswert 2 A
- _2 / Bemessungswert 2 A
- _3 / Bemessungswert 1,5 A

Eignung

Eignung zur Integration

- Aufputz-Installation Nein
- Unterputz-Installation Nein

Produktdetails

Produktbestandteil / Schalter Nein

Produktfunktion

Produktfunktion / Thermoschutz Ja

Eingänge Ausgänge

Eigenschaft des Ausgangs / kurzschlussfest Ja

Mechanischer Aufbau

Höhe 64 mm

Breite 36 mm

Länge 90 mm

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten 2

Befestigungsart / Reiheneinbau Ja

allgemeine
Produktzulassung

Konformitätserklärung

sonstiges



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4AC3218-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4AC3218-0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AC3218-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

