

SIMATIC ET 200SP, Relaismodul normally Open, RQ
 4x120VDC..230VAC/5A Standard passend für BU-Typ B0 oder B1,
 Modul-Diagnose



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	ET 200SP, RQ 4x120VDC-230VAC/5A NO ST, VPE 1
Firmware-Version	V1.1
<ul style="list-style-type: none"> FW-Update möglich 	Ja
verwendbare BaseUnits	BU-Typ B0, B1
Farbcode für modulspezifisches Farbkennzeichnungsschild	CC00
Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> I&M-Daten 	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
<ul style="list-style-type: none"> STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version 	V13 SP1
<ul style="list-style-type: none"> STEP 7 projektierbar/integriert ab Version 	V5.5 SP3 / -
<ul style="list-style-type: none"> PROFIBUS ab GSD-Version/GSD-Revision 	GSD Revision 5
<ul style="list-style-type: none"> PROFINET ab GSD-Version/GSD-Revision 	GSDML V2.3
Betriebsart	
<ul style="list-style-type: none"> DQ 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> DQ mit Energiesparfunktion 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> PWM 	Nein

- Oversampling
- MSO

Nein

Nein

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Verpolschutz	Ja

Eingangsstrom

Stromaufnahme, max.	100 mA; ohne Last
---------------------	-------------------

Verlustleistung

Verlustleistung, typ.	1,5 W
-----------------------	-------

Adressbereich

Adressraum je Modul

- Adressraum je Modul, max. 1 byte; + 1 byte für QI-Information
- Eingänge 1 byte; mit QI
- Ausgänge 1 byte

Digitalausgaben

Anzahl der Ausgänge	4
Kurzschluss-Schutz	Nein

Schaltfrequenz

- bei ohmscher Last, max. 2 Hz
- bei induktiver Last, max. 0,5 Hz
- bei Lampenlast, max. 2 Hz

Summenstrom der Ausgänge

- Strom je Kanal, max. 5 A
- Strom je Modul, max. 20 A

Summenstrom der Ausgänge (je Modul)

waagerechte Einbaulage	
— bis 60 °C, max.	20 A
senkrechte Einbaulage	
— bis 60 °C, max.	20 A

Relaisausgänge

- Anzahl Relaisausgänge 4
- Versorgungsnennspannung der Relaispule L+ (DC) 24 V
- Stromaufnahme der Relais (Spulenstrom alle Relais), max. 40 mA
- externe Sicherung für Relaisausgänge ja, mit 6 A
- Anzahl Schaltspiele, max. 7 000 000; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch

Schaltvermögen der Kontakte

— bei induktiver Last, max.	2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
— bei ohmscher Last, max.	5 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
— thermischer Dauerstrom, max.	5 A; max. 1 385 VA, 150 W
— Schaltstrom, min.	100 mA; DC 5 V
— Schalt-nennspannung (DC)	DC 24 V bis DC 120 V
— Schalt-nennspannung (AC)	AC 24 V bis AC 230 V
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	1 000 m
• ungeschirmt, max.	200 m
Taktsynchronität	
Taktsynchroner Betrieb (Applikation bis Klemme synchronisiert)	Nein
Alar-me/Diagnosen/Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alar-me	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosemeldungen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Nein
• Kurzschluss	Nein
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Nein
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen	Ja
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Ja
Zulässige Potenzialdifferenz	
zwischen Kanälen und Rückwandbus/Versorgungsspannung	AC 240 V
zwischen Rückwandbus und Versorgungsspannung	DC 75 V/AC 60 V
Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 2 500 V (Type Test)
geprüft mit	

- zwischen Kanälen und Rückwandbus/Versorgungsspannung
- zwischen Rückwandbus und Versorgungsspannung

DC 2500 V

DC 707 V (Type Test)

Maße

Breite	20 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm

Gewichte

Gewicht, ca.	40 g
--------------	------

letzte Änderung: 11.04.2017