

SIDOOR MED280 Direktantrieb, max. 280kg Tuergewicht,
Kabellaeuge 1,5m, 36VDC, -25-+50 Grad Celsius



Allgemeine Informationen

Produkt-Markenname	SIDOOR
Produkt-Bezeichnung	Motor für Türsteuerung
Ausführung des Produkts	MED280

Versorgungsspannung

Bemessungswert (DC)	24 V
---------------------	------

Eingangsstrom

Betriebsstrom (Nennwert)	9,7 A
--------------------------	-------

Leistung

aufgenommene Wirkleistung	233 W
---------------------------	-------

Mechanische Daten

Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert)	4,7 N·m
Geschwindigkeit, max.	0,8 m/s
Anzahl der Impulse je Umdrehung, max.	1 024
Gewicht der Tür, max.	280 kg

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	
--------------	--

- des Motors

IP54

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
TÜV-Zulassung	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	85 °C

Maße

Breite des Motors	160 mm
Höhe des Motors	140 mm
Länge des Motors	56 mm
• inklusive Antriebsritzel	91 mm

letzte Änderung: 13.04.2017