

SIMATIC S7-400, CPU 414-2 ZENTRALBAUGRUPPE MIT:  
ARBEITSSPEICHER 2 MB, (1 MB CODE, 1 MB DATEN), 1.  
SCHNITTST. MPI/DP 12 MBIT/S, 2. SCHNITTST. PROFIBUS DP

### Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	CPU 414-2
HW-Erzeugnisstand	01
Firmware-Version	V7.0
<b>Engineering mit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmierpaket</li> </ul>	ab STEP 7 V5.4 mit HSP 261

### CiR - Configuration in RUN

CiR-Synchronisationszeit, Grundlast	100 ms
CiR-Synchronisationszeit, Zeit je E/A-Byte	15 µs

### Versorgungsspannung

Nennwert (DC)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DC 24 V</li> </ul>	Nein; Spannungsversorgung erfolgt über die System-SV

### Eingangsstrom

aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	0,9 A
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	1,1 A
aus Rückwandbus DC 24 V, max.	300 mA; je DP-Schnittstelle 150 mA
aus Schnittstelle DC 5 V, max.	90 mA; bei jeder DP-Schnittstelle

### Verlustleistung

Verlustleistung, typ.	4,5 W
Verlustleistung, max.	5,5 W

### Speicher

Art des Speichers	RAM
<b>Arbeitsspeicher</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• integriert</li> </ul>	2 Mbyte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• integriert (für Programm)</li> </ul>	1 Mbyte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• integriert (für Daten)</li> </ul>	1 Mbyte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• erweiterbar</li> </ul>	Nein
<b>Ladespeicher</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• erweiterbar FEPR0M</li> </ul>	Ja; mit Memory Card (FLASH)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• erweiterbar FEPR0M, max.</li> </ul>	64 Mbyte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• integriert RAM, max.</li> </ul>	512 kbyte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• erweiterbar RAM</li> </ul>	Ja; mit Memory Card (RAM)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• erweiterbar RAM, max.</li> </ul>	64 Mbyte

Pufferung	
• vorhanden	Ja
• mit Batterie	Ja; alle Daten
• ohne Batterie	Nein

Batterie	
Pufferbatterie	
• Pufferstrom, typ.	180 µA; bis 40 °C
• Pufferstrom, max.	850 µA
• Pufferzeit, max.	wird im Handbuch Baugruppendaten mit den Randbedingungen und Einflussfaktoren behandelt
• Einspeisung externer Pufferspannung an CPU	DC 5 V bis DC 15 V

CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	18,75 ns
für Wortoperationen, typ.	18,75 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	18,75 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	37,5 ns

CPU-Bausteine	
DB	
• Anzahl, max.	6 000; Nummernband: 1 bis 16000
• Größe, max.	64 kbyte
FB	
• Anzahl, max.	3 000; Nummernband: 0 bis 7999
• Größe, max.	64 kbyte
FC	
• Anzahl, max.	3 000; Nummernband: 0 bis 7999
• Größe, max.	64 kbyte
OB	
• Anzahl, max.	siehe Operationsliste
• Größe, max.	64 kbyte
• Anzahl Freie-Zyklus-OBs	1; OB 1
• Anzahl Uhrzeitalarm-OBs	4; OB 10-13
• Anzahl Verzögerungsalarm-OBs	4; OB 20-23
• Anzahl Weckalarm-OBs	4; OB 32-35 (kleinster einstellbarer Takt = 500µs)
• Anzahl Prozessalarm-OBs	4; OB 40-43
• Anzahl DPV1-Alarm-OBs	3; OB 55-57
• Anzahl Taktsynchronität-OBs	3; OB 61-63
• Anzahl Multicomputing-OBs	1; OB 60
• Anzahl Hintergrund-OBs	1; OB 90
• Anzahl Anlauf-OBs	3; OB 100-102
• Anzahl Asynchron-Fehler-OBs	9; OB 80-88
• Anzahl Synchron-Fehler-OBs	2; OB 121, 122

<b>Schachtelungstiefe</b>	
• je Prioritätsklasse	24
• zusätzliche innerhalb eines Fehler-OBs	1
<b>Zähler, Zeiten und deren Remanenz</b>	
<b>S7-Zähler</b>	
• Anzahl	2 048
<b>Remanenz</b>	
— einstellbar	Ja
— untere Grenze	0
— obere Grenze	2 047
— voreingestellt	Z 0 bis Z 7
<b>Zählbereich</b>	
— untere Grenze	0
— obere Grenze	999
<b>IEC-Counter</b>	
• vorhanden	Ja
• Art	SFB
• Anzahl	unbegrenzt (begrenzt nur durch den Arbeitsspeicher)
<b>S7-Zeiten</b>	
• Anzahl	2 048
<b>Remanenz</b>	
— einstellbar	Ja
— untere Grenze	0
— obere Grenze	2 047
— voreingestellt	keine Zeiten remanent
<b>Zeitbereich</b>	
— untere Grenze	10 ms
— obere Grenze	9 990 s
<b>IEC-Timer</b>	
• vorhanden	Ja
• Art	SFB
• Anzahl	unbegrenzt (begrenzt nur durch den Arbeitsspeicher)
<b>Datenbereiche und deren Remanenz</b>	
remanenter Datenbereich gesamt	gesamter Arbeits- und Ladespeicher (mit Pufferbatterie)
<b>Merker</b>	
• Anzahl, max.	8 kbyte; Größe des Merkerbereichs
• Remanenz vorhanden	Ja
• Remanenz voreingestellt	MB 0 bis MB 15
• Anzahl Taktmerker	8; in 1 Merkerbyte
<b>Datenbausteine</b>	
• Anzahl, max.	6 000; Nummernband: 1 bis 16000

• Größe, max.	64 kbyte
<b>Lokaldaten</b>	
• einstellbar, max.	16 kbyte
• voreingestellt	8 kbyte
<b>Adressbereich</b>	
<b>Peripherieadressbereich</b>	
• Eingänge	8 kbyte
• Ausgänge	8 kbyte
<b>davon dezentral</b>	
— MPI/DP-Schnittstelle, Eingänge	2 kbyte
— MPI/DP-Schnittstelle, Ausgänge	2 kbyte
— DP-Schnittstelle, Eingänge	6 kbyte
— DP-Schnittstelle, Ausgänge	6 kbyte
<b>Prozessabbild</b>	
• Eingänge, einstellbar	8 kbyte
• Ausgänge, einstellbar	8 kbyte
• Eingänge, voreingestellt	256 byte
• Ausgänge, voreingestellt	256 byte
• konsistente Daten, max.	244 byte
• Zugriff auf konsistente Daten im Prozessabbild	Ja
<b>Teilprozessabbilder</b>	
• Anzahl Teilprozessabbilder, max.	15
<b>Digitale Kanäle</b>	
• Eingänge	65 536
— davon zentral	65 536
• Ausgänge	65 536
— davon zentral	65 536
<b>Analoge Kanäle</b>	
• Eingänge	4 096
— davon zentral	4 096
• Ausgänge	4 096
— davon zentral	4 096
<b>Hardware-Ausbau</b>	
Anzahl Erweiterungsgeräte, max.	21
anschließbare OP	63
Multicomputing	Ja; max. 4 CPU (mit UR1 oder UR2)
<b>Interfacemodule</b>	
• Anzahl steckbarer IM (gesamt), max.	6
• Anzahl steckbarer IM 460, max.	6
• Anzahl steckbarer IM 463, max.	4; IM 463-2
<b>Anzahl DP-Master</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• integriert</li> </ul>	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• über CP</li> </ul>	10; CP 443-5 Extended
<ul style="list-style-type: none"> <li>• über IM 467</li> </ul>	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mischbetrieb IM + CP erlaubt</li> </ul>	Nein; IM 467 nicht gemeinsam mit CP 443-5 Ext. bzw. CP 443-1 im PROFINET IO-Betrieb einsetzbar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• über Schnittstellenmodul</li> </ul>	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl steckbarer S5-Baugruppen (über Adaptionkapsel, im Zentralgerät), max.</li> </ul>	6
<b>Anzahl IO-Controller</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• integriert</li> </ul>	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• über CP</li> </ul>	4; max. 4 im Zentralgerät; kein Mischbetrieb verschiedener CP 443-1 Typen im PROFINET IO-Betrieb
<b>Anzahl betreibbarer FM und CP (Empfehlung)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM</li> </ul>	begrenzt durch Anzahl Steckplätze und Anzahl Verbindungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CP, PtP</li> </ul>	CP 440: begrenzt durch Anzahl Steckplätze; CP 441: begrenzt durch Anzahl Verbindungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROFIBUS- und Ethernet-CPs</li> </ul>	14; in Summe max. 10 CP als DP-Master und PROFINET-Controller, davon bis zu 10 IM o. CP als DP-Master und bis zu 4 CP als PROFINET-Controller
<b>Steckplätze</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• benötigte Steckplätze</li> </ul>	1
<b>Uhrzeit</b>	
<b>Uhr</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gepuffert und synchronisierbar</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflösung</li> </ul>	1 ms
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abweichung pro Tag (gepuffert), max.</li> </ul>	1,7 s; Netz-Aus
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abweichung pro Tag (ungepuffert), max.</li> </ul>	8,6 s; bei Netz-Ein
<b>Betriebsstundenzähler</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl</li> </ul>	16
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nummer/Nummernband</li> </ul>	0 bis 15
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wertebereich</li> </ul>	SFCs 2,3 und 4: 0 bis 32767 Stunden SFC 101: 0 bis $2^{31} - 1$ Stunden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Granularität</li> </ul>	1 Stunde
<ul style="list-style-type: none"> <li>• remanent</li> </ul>	Ja
<b>Uhrzeitsynchronisation</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• unterstützt</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• auf MPI, Master</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• auf MPI, Slave</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• auf DP, Master</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• auf DP, Slave</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• im AS, Master</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• im AS, Slave</li> </ul>	Ja

<ul style="list-style-type: none"> <li>• am Ethernet über NTP</li> </ul>	Nein; über CP
<ul style="list-style-type: none"> <li>• auf IF 964 DP</li> </ul>	Nein
<b>Uhrzeitdifferenz im System bei Synchronisation über</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPI, max.</li> </ul>	200 ms

### Schnittstellen

Schnittstellen/Bustyp	1x MPI/PROFIBUS DP, 1x PROFIBUS DP
Anzahl Schnittstellen RS 485	2; kombinierte MPI / PROFIBUS DP und PROFIBUS DP

### 1. Schnittstelle

Schnittstellentyp	integriert
Physik	RS 485 / PROFIBUS + MPI
potenzialgetrennt	Ja
Stromversorgung an Schnittstelle (15 bis 30 V DC), max.	150 mA
Anzahl Verbindungsressourcen	MPI: 32, DP: 16

### Protokolle

<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPI</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROFIBUS DP-Master</li> </ul>	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROFIBUS DP-Slave</li> </ul>	Ja

### MPI

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Verbindungen</li> </ul>	32; wird ein Diagnoserepeater am Strang eingesetzt, reduziert sich die Anzahl der Verbindungsressourcen am Strang um 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übertragungsgeschwindigkeit, max.</li> </ul>	12 Mbit/s

### Dienste

— PG/OP-Kommunikation	Ja
— Routing	Ja
— Globaldatenkommunikation	Ja
— S7-Basis-Kommunikation	Ja
— S7-Kommunikation	Ja
— S7-Kommunikation, als Client	Ja
— S7-Kommunikation, als Server	Ja

### PROFIBUS DP-Master

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Verbindungen, max.</li> </ul>	16; wird ein Diagnoserepeater am Strang eingesetzt, reduziert sich die Anzahl der Verbindungsressourcen am Strang um 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übertragungsgeschwindigkeit, max.</li> </ul>	12 Mbit/s
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl DP-Slaves, max.</li> </ul>	32

### Dienste

— PG/OP-Kommunikation	Ja
— Routing	Ja; S7-Routing
— Globaldatenkommunikation	Nein
— S7-Basis-Kommunikation	Ja
— S7-Kommunikation	Ja
— S7-Kommunikation, als Client	Ja

— S7-Kommunikation, als Server	Ja
— Äquidistanz	Ja
— Taktsynchronität	Ja
— SYNC/FREEZE	Ja
— Aktivieren/Deaktivieren von DP-Slaves	Ja
— Direkter Datenaustausch (Querverkehr)	Ja
— DPV1	Ja
<b>Adressbereich</b>	
— Eingänge, max.	2 kbyte
— Ausgänge, max.	2 kbyte
<b>Nutzdaten pro DP-Slave</b>	
— Nutzdaten pro DP-Slave, max.	244 byte
— Eingänge, max.	244 byte
— Ausgänge, max.	244 byte
— Slots, max.	244
— je Slot, max.	128 byte
<b>PROFIBUS DP-Slave</b>	
• Anzahl Verbindungen	16
• GSD-Datei	<a href="http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113652">http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113652</a>
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s
• automatische Baudratensuche	Nein
• Adressbereich, max.	32; virtuelle Slots
• Nutzdaten je Adressbereich, max.	32 byte
— davon konsistent, max.	32 byte
<b>Dienste</b>	
— PG/OP-Kommunikation	Ja; bei aktiver Schnittstelle
— S7-Routing	Ja; bei aktiver Schnittstelle
— Globaldatenkommunikation	Nein
— S7-Basis-Kommunikation	Nein
— S7-Kommunikation	Ja
— S7-Kommunikation, als Client	Ja
— S7-Kommunikation, als Server	Ja
— Direkter Datenaustausch (Querverkehr)	Nein
— DPV1	Nein
<b>Übergabespeicher</b>	
— Eingänge	244 byte
— Ausgänge	244 byte
<b>2. Schnittstelle</b>	
Schnittstellentyp	integriert
Physik	RS 485 / PROFIBUS
potenzialgetrennt	Ja

Stromversorgung an Schnittstelle (15 bis 30 V DC), max.	150 mA
Anzahl Verbindungsressourcen	16
<b>Protokolle</b>	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
<b>PROFIBUS DP-Master</b>	
• Anzahl Verbindungen, max.	16
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s
• Anzahl DP-Slaves, max.	96
<b>Dienste</b>	
— PG/OP-Kommunikation	Ja
— Routing	Ja; S7-Routing
— Globaldatenkommunikation	Nein
— S7-Basis-Kommunikation	Ja
— S7-Kommunikation	Ja
— S7-Kommunikation, als Client	Ja
— S7-Kommunikation, als Server	Ja
— Äquidistanz	Ja
— Taktsynchronität	Ja
— SYNC/FREEZE	Ja
— Aktivieren/Deaktivieren von DP-Slaves	Ja
— Direkter Datenaustausch (Querverkehr)	Ja
— DPV1	Ja
<b>Adressbereich</b>	
— Eingänge, max.	6 kbyte
— Ausgänge, max.	6 kbyte
<b>Nutzdaten pro DP-Slave</b>	
— Nutzdaten pro DP-Slave, max.	244 byte
— Eingänge, max.	244 byte
— Ausgänge, max.	244 byte
— Slots, max.	244
— je Slot, max.	128 byte
<b>PROFIBUS DP-Slave</b>	
• Anzahl Verbindungen	16
• GSD-Datei	<a href="http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113652">http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113652</a>
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s
• Adressbereich, max.	32
• Nutzdaten je Adressbereich, max.	32 byte
— davon konsistent, max.	32 byte
<b>Dienste</b>	



— Routing	Ja; bei aktiver Schnittstelle
<b>Übergabespeicher</b>	
— Eingänge	244 byte
— Ausgänge	244 byte
<b>Taktsynchronität</b>	
Taktsynchroner Betrieb (Applikation bis Klemme synchronisiert)	Ja; nur bei PROFIBUS
Anzahl DP-Master mit Taktsynchronität	2
Nutzdaten je taktsynchronem Slave, max.	244 byte
Äquidistanz	Ja
kleinster Takt	1 ms; 0,5 ms ohne Einsatz der SFC 126, 127
größter Takt	32 ms
<b>Kommunikationsfunktionen</b>	
PG/OP-Kommunikation	Ja
• Anzahl anschließbarer OPs ohne Meldungsverarbeitung	63
• Anzahl anschließbarer OPs mit Meldungsverarbeitung	63; bei Verwendung Alarm_S/SQ und Alarm_D/DQ
Datensatz-Routing	Ja
<b>Globaldatenkommunikation</b>	
• unterstützt	Ja
• Anzahl GD-Kreise, max.	8
• Anzahl GD-Pakete, Sender, max.	8
• Anzahl GD-Pakete, Empfänger, max.	16
• Größe GD-Pakete, max.	54 byte
• Größe GD-Pakete (davon konsistent), max.	1 Variable
<b>S7-Basis-Kommunikation</b>	
• unterstützt	Ja
• Nutzdaten pro Auftrag, max.	76 byte
• Nutzdaten pro Auftrag (davon konsistent), max.	1 Variable
<b>S7-Kommunikation</b>	
• unterstützt	Ja
• als Server	Ja
• als Client	Ja
• Nutzdaten pro Auftrag, max.	64 kbyte
• Nutzdaten pro Auftrag (davon konsistent), max.	462 byte; 1 Variable
<b>S5-kompatible Kommunikation</b>	
• unterstützt	Ja; über FC AG_SEND und AG_RECV, maximal über 10 CP 443-1 oder 443-5
• Nutzdaten pro Auftrag, max.	8 kbyte
• Nutzdaten pro Auftrag (davon konsistent), max.	240 byte

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl gleichzeitiger AG-SEND/AG-RECV-Aufträge je CPU, max.</li> </ul>	24/24
<b>Standardkommunikation (FMS)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• unterstützt</li> </ul>	Ja; über CP und ladbare FB
<b>Offene IE-Kommunikation</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO-on-TCP (RFC1006) <ul style="list-style-type: none"> <li>— Datenlänge, max.</li> </ul> </li> </ul>	über CP 443-1 und ladbare FB 1452 byte über CP 443-1 Adv.
<b>Webserver</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• unterstützt</li> </ul>	Nein
<b>Anzahl Verbindungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gesamt</li> </ul>	64
<ul style="list-style-type: none"> <li>• verwendbar für PG-Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> <li>— für PG-Kommunikation reserviert</li> <li>— für PG-Kommunikation einstellbar, max.</li> </ul> </li> </ul>	63 1 0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• verwendbar für OP-Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> <li>— für OP-Kommunikation reserviert</li> <li>— für OP-Kommunikation einstellbar, max.</li> </ul> </li> </ul>	63 1 0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• verwendbar für S7-Basis-Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> <li>— für S7-Basis-Kommunikation reserviert</li> <li>— für S7-Basis-Kommunikation einstellbar, max.</li> </ul> </li> </ul>	62 0 0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• verwendbar für S7-Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> <li>— für S7-Kommunikation reserviert</li> <li>— für S7-Kommunikation einstellbar, max.</li> </ul> </li> </ul>	62 0 0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• verwendbar für Routing <ul style="list-style-type: none"> <li>— für Routing reserviert</li> <li>— für Routing einstellbar, max.</li> </ul> </li> </ul>	31 0 0
<b>S7-Meldefunktionen</b>	
Anzahl anmeldbarer Stationen für Meldefunktionen, max.	63; max. 63 mit Alarm_S/SQ und Alarm_D/DQ (OPs); max. 8 mit Alarm, Alarm_8, Alarm_8P, Notify und Notify_8 (z. B. WinCC)
symbolbezogene Meldungen	Ja
SCAN-Verfahren	Ja
bausteinbezogene Meldungen	Ja
Prozessdiagnosemeldungen	Ja
gleichzeitig aktive Alarm-S-Bausteine, max.	400; gleichzeitig aktive Alarm-S/SQ-Bausteine bzw. Alarm-D/DQ-Bausteine
Alarm 8-Bausteine <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Instanzen für Alarm-8- und S7-Kommunikationsbausteine, max.</li> <li>• voreingestellt, max.</li> </ul>	1 200 300
Leittechnikmeldungen	Ja
Anzahl gleichzeitig anmeldbarer Archive (SFB 37 AR_SEND)	16

<b>Anzahl Meldungen</b>	
• gesamt, max.	512
• im 100 ms-Raster, max.	128
• im 500 ms-Raster, max.	256
• im 1000 ms-Raster, max.	512
<b>Anzahl Zusatzwerte</b>	
• bei 100 ms-Raster, max.	1
• bei 500, 1000 ms-Raster, max.	10
<b>Test- Inbetriebnahmefunktionen</b>	
Status Baustein	Ja; bis zu 16 gleichzeitig
Einzelschritt	Ja
Anzahl Haltepunkte	16
<b>Status/Steuern</b>	
• Status/Steuern Variable	Ja; bis zu 16 Variablentabellen
• Variablen	Ein-/Ausgänge, Merker, DB, Peripherieein-/ausgänge, Zeiten, Zähler
• Anzahl Variable, max.	70; Status / Steuern
<b>Forcen</b>	
• Forcen	Ja
• Forcen, Variablen	Eingänge, Ausgänge, Merker, Peripherieeingänge, Peripherieausgänge
• Anzahl Variablen, max.	256
<b>Diagnosepuffer</b>	
• vorhanden	Ja
• Anzahl Einträge, max.	3 200
— einstellbar	Ja
— voreingestellt	120
<b>Servicedaten</b>	
• auslesbar	Ja
<b>Normen, Zulassungen, Zertifikate</b>	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
<b>Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich</b>	
• ATEX	ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur im Betrieb	

- min. 0 °C
- max. 60 °C

## Projektierung

### Projektierungs-Software

- STEP 7 Ja

### Programmierung

- Operationsvorrat siehe Operationsliste
- Klammerebenen 7
- Zugriff auf konsistente Daten im Prozessabbild Ja
- Systemfunktionen (SFC) siehe Operationsliste
- Systemfunktionsbausteine (SFB) siehe Operationsliste

### Programmiersprache

- KOP Ja
- FUP Ja
- AWL Ja
- SCL Ja
- CFC Ja
- GRAPH Ja
- HiGraph® Ja

### Anzahl gleichzeitig aktiver SFCs

- DPSYC\_FR 2; SFC 11; je Schnittstelle
- D\_ACT\_DP 8; SFC 12; je Schnittstelle
- RD\_REC 8; SFC 59; je Schnittstelle
- WR\_REC 8; SFC 58; je Schnittstelle
- WR\_PARM 8; SFC 55; je Schnittstelle
- PARM\_MOD 1; SFC 57; je Schnittstelle
- WR\_DPARM 2; SFC 56; je Schnittstelle
- DPNRM\_DG 8; SFC 13; je Schnittstelle
- RDSYSST 8; SFC 51
- DP\_TOPOL 1; SFC 103; je Schnittstelle

### Anzahl gleichzeitig aktiver SFBs

- RDREC 8; SFB 52; je Schnittstelle, aber nicht mehr als 32 über alle externen Schnittstellen
- WRREC 8; SFB 53; je Schnittstelle, aber nicht mehr als 32 über alle externen Schnittstellen

### Know-how-Schutz

- Anwenderprogrammschutz/Passwortschutz Ja
- Bausteinverschlüsselung Ja; mit S7-Block Privacy

## Maße

- Breite 25 mm
- Höhe 290 mm

Tiefe	219 mm
<b>Gewichte</b>	
Gewicht, ca.	700 g
<b>letzte Änderung:</b>	11.04.2017