




Leistungsschalter VL160N Standardschaltvermögen  $I_{cu}=55\text{kA}$ , 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG  $I_n=63\text{A}$ , Bemessungsstrom  $I_R=25\ldots 63\text{A}$ , Überlastschutz,  $ISD=1,5$  bis  $10 \times I_R$ ,  $II=11 \times I_N$  Kurzschlussschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser

| Ausführung                                                                               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ausführung des Betätigungselements                                                       | Kippschalter- |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb                                             | Nein          |
| Ausführung des Überstromauslösers                                                        | ETU22         |
| Allgemeine technische Daten                                                              |               |
| Polzahl                                                                                  | 4             |
| Baugröße des Leistungsschalters                                                          | 3VL2          |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                                         | 10 000        |
| Gebrauchskategorie                                                                       | A             |
| Leistungsklasse für Leistungsschalter                                                    | N             |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                                         | 20 000        |
| Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719<br>erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750 | Q             |
| Schalzhäufigkeit / maximal                                                               | 120 1/s       |
| Spannung                                                                                 |               |
| Bemessungsbetriebsspannung $U_e$ / max.                                                  | 690 V         |
| Isolationsspannung                                                                       |               |
| • Bemessungswert                                                                         | 800 V         |

|                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| • bei AC / Bemessungswert                                                                     | 800 V                    |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert                                                      | 8 kV                     |
| <b>Schutzart und Schutzklasse</b>                                                             |                          |
| <b>Schutzart IP</b>                                                                           | IP20                     |
| <b>Schutzfunktion des Überstromauslösers</b>                                                  | LSING                    |
| <b>Verlustleistung</b>                                                                        |                          |
| <b>Verlustleistung [W]</b>                                                                    |                          |
| • maximal                                                                                     | 7 W                      |
| <b>Strom</b>                                                                                  |                          |
| Dauerstrom / Bemessungswert                                                                   | 63 A                     |
| Derating-Temperatur / für Bemessungswert des Dauerstroms                                      | 50 °C                    |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom</b>                                                       |                          |
| • des stromabhängigen Überlastauslösers / Endwert                                             | 63 A                     |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert                                        | 693 A                    |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Endwert                                            | 693 A                    |
| <b>Hauptstromkreis</b>                                                                        |                          |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                                                                       |                          |
| • 1 / Bemessungswert                                                                          | 50 Hz                    |
| • 2 / Bemessungswert                                                                          | 60 Hz                    |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                                       |                          |
| • für Hauptstromkreis / bei AC / bei 50 Hz / maximal                                          | 690 V                    |
| • für Hauptstromkreis / bei AC / bei 60 Hz / maximal                                          | 690 V                    |
| • für Hauptstromkreis / bei DC / maximal                                                      | 500 V                    |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                                          |                          |
| • bei 40 °C / Bemessungswert                                                                  | 63 A                     |
| • bei 50 °C / Bemessungswert                                                                  | 63 A                     |
| • bei 55 °C / Bemessungswert                                                                  | 59,9 A                   |
| • bei 60 °C / Bemessungswert                                                                  | 59,9 A                   |
| • bei 65 °C / Bemessungswert                                                                  | 50,4 A                   |
| • bei 70 °C / Bemessungswert                                                                  | 50,4 A                   |
| <b>Eignung</b>                                                                                |                          |
| <b>Eignung zur Verwendung</b>                                                                 | Anlagen-/Generatorschutz |
| <b>Einstellbare Parameter</b>                                                                 |                          |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom / des stromabhängigen Überlastauslösers / Anfangswert</b> | 25 A                     |

| Produktdetails                                                |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produktbestandteil</b>                                     |                  |
| • Ausgelöstmelder                                             | Nein             |
| • Hilfsschalter                                               | Ja               |
| • Spannungsauslöser                                           | Nein             |
| • Unterspannungsauslöser                                      | Nein             |
| • Unterspannungsauslöser mit voreilendem Kontakt              | Nein             |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb                  | Ja               |
| Produktfunktion                                               |                  |
| <b>Produktfunktion</b>                                        |                  |
| • des thermischen Überlastauslösers                           | einstellbar      |
| • Erdschlussschutz                                            | Ja               |
| • für Nullleiter / Kurzschluss- und Überlastschutz            | Ja               |
| • Überlastschutz                                              | Ja               |
| Kurzschluss                                                   |                  |
| <b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)</b>       |                  |
| • bei 240 V / Bemessungswert                                  | 65 kA            |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                  | 55 kA            |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                  | 20 kA            |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                  | 6 kA             |
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>          |                  |
| • bei 240 V / Bemessungswert                                  | 65 kA            |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                  | 55 kA            |
| • bei 440 V / Bemessungswert                                  | 25 kA            |
| • bei 480 V / gemäß NEMA / Bemessungswert                     | 25 kA            |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                  | 25 kA            |
| • bei 600 V / gemäß NEMA / Bemessungswert                     | 12 kA            |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                  | 12 kA            |
| Anschlüsse                                                    |                  |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis  | frontseitig      |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Mechanischer Aufbau                                           |                  |
| <b>Höhe</b>                                                   | 174,5 mm         |
| <b>Breite</b>                                                 | 139,5 mm         |
| <b>Tiefe</b>                                                  | 106,5 mm         |
| <b>Befestigungsart</b>                                        | Festeinbau       |
| Umgebungsbedingungen                                          |                  |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>   |        |
| • während Betrieb / minimal  | -25 °C |
| • während Betrieb / maximal  | 70 °C  |
| • während Lagerung / minimal | -40 °C |
| • während Lagerung / maximal | 80 °C  |

| Approbationen Zertifikate          |                                                         |                                 |                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Eignungsnachweis</b>            |                                                         | IEC, Standardschaltvermögen (N) |                            |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>   |                                                         | Q                               |                            |
| • gemäß DIN EN 61346-2             |                                                         |                                 |                            |
| <b>allgemeine Produktzulassung</b> | <b>EMV<br/>(Elektromagnetische<br/>Verträglichkeit)</b> | <b>Konformitätserklärung</b>    | <b>Prüfbescheinigungen</b> |



[sonstig](#)

[TSE](#)



[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)  
[n](#)

|                  |                  |                                   |                               |
|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Schiffbau</b> | <b>sonstiges</b> |                                   |                               |
|                  |                  | <a href="#">Umweltbestätigung</a> | <a href="#">Bestätigungen</a> |
| RINA             | RMRS             | <a href="#">sonstig</a>           |                               |

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VL2706-1TH46-0AB1>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VL2706-1TH46-0AB1/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VL2706-1TH46-0AB1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VL2706-1TH46-0AB1)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>