

SIDOOR M4 L Getriebemotor, Ritzel links, max. 400kg Türgewicht,  
Kabellänge 1,5m, 30VDC, -20°C bis +50°C



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkt-Markename	SIDOOR
Produkt-Bezeichnung	Motor für Türsteuerung
Ausführung des Produkts	M4 L

  

Versorgungsspannung	
Bemessungswert (DC)	30 V

  

Eingangsstrom	
Betriebsstrom (Nennwert)	4 A

  

Leistung	
aufgenommene Wirkleistung	120 W

  

Mechanische Daten	
Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert)	3 N·m
Geschwindigkeit, max.	0,75 m/s
Übersetzung des Getriebes	15
Anzahl der Impulse je Umdrehung, max.	100
Gewicht der Tür, max.	400 kg

## Schutzart und Schutzklasse

### Schutzart IP

- des Motors IP54
- des Getriebes IP40

## Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

UL-Zulassung Ja

EAC (former Gost-R) Ja

TÜV-Zulassung Ja

China-RoHS-Konformität Ja

## Umgebungsbedingungen

### Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. -20 °C
- max. 50 °C

### Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- Lagerung, min. -40 °C
- Lagerung, max. 85 °C

## Maße

Höhe des Motors 115 mm

Länge des Motors 275 mm

Durchmesser des Motors 63 mm

Breite des Getriebes inklusive Antriebsritzel 105 mm

**letzte Änderung:** 13.04.2017