

SIDOOR M4 R Getriebemotor, Ritzel rechts, max. 400kg Türgewicht,  
Kabellänge 1,5m, 30VDC, -20°C bis +50°C



### Allgemeine Informationen

Produkt-Markename	SIDOOR
Produkt-Bezeichnung	Motor für Türsteuerung
Ausführung des Produkts	M4 R

### Versorgungsspannung

Bemessungswert (DC)	30 V
---------------------	------

### Eingangsstrom

Betriebsstrom (Nennwert)	4 A
--------------------------	-----

### Leistung

aufgenommene Wirkleistung	120 W
---------------------------	-------

### Mechanische Daten

Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert)	3 N·m
Geschwindigkeit, max.	0,75 m/s
Übersetzung des Getriebes	15
Anzahl der Impulse je Umdrehung, max.	100
Gewicht der Tür, max.	400 kg

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP <ul style="list-style-type: none"> <li>• des Motors</li> <li>• des Getriebes</li> </ul>	IP54 IP40
--	--------------

### Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
TÜV-Zulassung	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	-20 °C 50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerung, min.</li> <li>• Lagerung, max.</li> </ul>	-40 °C 85 °C

### Maße

Höhe des Motors	115 mm
Länge des Motors	275 mm
Durchmesser des Motors	63 mm
Breite des Getriebes inklusive Antriebsritzel	105 mm
<b>letzte Änderung:</b>	13.04.2017