

SIDOOR MDG400 R Getriebemotor, Ritzel rechts, max. 400kg  
Türgewicht, IP56, ohne Kabel, 30 VDC, -20°C bis +50°C



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkt-Markename	SIDOOR
Produkt-Bezeichnung	Motor für Türsteuerung
Ausführung des Produkts	MDG400 R
Versorgungsspannung	
Bemessungswert (DC)	30 V
Eingangsstrom	
Betriebsstrom (Nennwert)	4 A
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung	120 W
Mechanische Daten	
Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert)	3 N·m
Geschwindigkeit, max.	0,75 m/s
Übersetzung des Getriebes	15
Anzahl der Impulse je Umdrehung, max.	100
Gewicht der Tür, max.	400 kg

## Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	
• des Motors	IP56
• des Getriebes	IP56

## Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	85 °C

## Maße

Höhe des Motors	115 mm
Länge des Motors	275 mm
Durchmesser des Motors	63 mm
Breite des Getriebes inklusive Antriebsritzel	105 mm

**letzte Änderung:** 13.04.2017