

SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 22x127 mm, 2 A, gS, Un AC:
1500 V, Un DC: 1000 V



| Ausführung | |
|---|----------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung | SITOR-Zylindersicherungseinsatz |
| Allgemeine technische Daten | |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | gS |
| Größe des Sicherungseinsatzes | 22x127 mm |
| Versorgungsspannung / bei DC | 1 000 V |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsspannung / Bemessungswert | 1 500 V |
| Betriebsstrom / Nennwert | 2 A |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil / Schlagmelder | Nein |
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| Nettogewicht | 96 g |
| Betriebsmittelkennzeichen | |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | F |
| • gemäß DIN EN 81346-2 | F |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC2302-0MK>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NC2302-0MK/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC2302-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

