

Einschub-Leistungtrennschalter mit Einschubrahmen  
4-polig, Baugröße 2, IEC In=3200A bis 690V, AC  
50/60Hz Icu=66kA bei 500V Anschluss rückseitig  
horizontal

| Ausführung                                                                |    |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markename                                                         |    | SETRON                                                     |
| Produkt-Bezeichnung                                                       |    | offener Leistungsschalter 3WL                              |
| Ausführung des Produkts                                                   |    | IEC 60947-2                                                |
| Ausführung des Betätigungselements                                        |    | Drucktaster                                                |
| Ausführung des Schaltantriebs                                             |    | Hand-/Motorantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb                              |    | Ja                                                         |
| Ausführung des Überstromauslösers                                         |    | ohne                                                       |
| Allgemeine technische Daten                                               |    |                                                            |
| Polzahl                                                                   |    | 4                                                          |
| Baugröße des Leistungsschalters                                           |    | 2                                                          |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                          |    | 15 000                                                     |
| Gebrauchskategorie                                                        |    | B                                                          |
| Leistungsschalter / Grundtyp                                              |    | 3WL1232                                                    |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                          |    | 15 000                                                     |
| Spannung                                                                  |    |                                                            |
| Bemessungsisolationsspannung Ui                                           | V  | 1 000                                                      |
| Schutzart und Schutzklasse                                                |    |                                                            |
| Schutzart IP                                                              |    | IP20                                                       |
| Schutzfunktion des Überstromauslösers                                     |    | ohne                                                       |
| Verlustleistung                                                           |    |                                                            |
| Verlustleistung [W]                                                       |    |                                                            |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | W  | 236,7                                                      |
| • maximal                                                                 | W  | 710                                                        |
| Strom                                                                     |    |                                                            |
| Dauerstrom / Bemessungswert                                               | A  | 3 200                                                      |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw)                                             |    |                                                            |
| • befristet auf 0,5 s / Bemessungswert                                    | kA | 66                                                         |
| • befristet auf 1 s / Bemessungswert                                      | kA | 55                                                         |
| • befristet auf 2 s / Bemessungswert                                      | kA | 39                                                         |
| • befristet auf 3 s / Bemessungswert                                      | kA | 32                                                         |

| Hauptstromkreis                                               |    |                                      |
|---------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| <b>Betriebsfrequenz</b>                                       |    |                                      |
| • 1 / Bemessungswert                                          | Hz | 50                                   |
| • 2 / Bemessungswert                                          | Hz | 60                                   |
| <b>Betriebsspannung</b>                                       |    |                                      |
| • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert                      | V  | 690                                  |
| <b>Betriebsstrom</b>                                          |    |                                      |
| • bei 40 °C / Bemessungswert                                  | A  | 3 200                                |
| • bei 50 °C / Bemessungswert                                  | A  | 3 200                                |
| • bei 55 °C / Bemessungswert                                  | A  | 3 200                                |
| • bei 60 °C / Bemessungswert                                  | A  | 3 020                                |
| • bei 65 °C / Bemessungswert                                  | A  | 3 020                                |
| • bei 70 °C / Bemessungswert                                  | A  | 2 870                                |
| Eignung                                                       |    |                                      |
| <b>Eignung zur Verwendung</b>                                 |    | Schalteinheit ohne Auslöser          |
| Produktdetails                                                |    |                                      |
| <b>Produktbestandteil</b>                                     |    |                                      |
| • Ausgelöstmelder                                             |    | Nein                                 |
| • Spannungsauslöser                                           |    | Ja                                   |
| • Unterspannungsauslöser                                      |    | Nein                                 |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb                  |    | Nein                                 |
| Produktfunktion                                               |    |                                      |
| <b>Produktfunktion</b>                                        |    |                                      |
| • Erdschlussschutz                                            |    | Nein                                 |
| Anzeige und Bedienung                                         |    |                                      |
| <b>Ausführung der Anzeige</b>                                 |    | Ohne Anzeige                         |
| Kurzschluss                                                   |    |                                      |
| <b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)</b>       |    |                                      |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                  | kA | 66                                   |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                  | kA | 66                                   |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                  | kA | 50                                   |
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>          |    |                                      |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                  | kA | 66                                   |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                  | kA | 66                                   |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                  | kA | 50                                   |
| Anschlüsse                                                    |    |                                      |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis  |    | Hauptanschluss rückseitig horizontal |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis |    | Schienenanschluss                    |

| Mechanischer Aufbau |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Höhe                | mm | 465,5    |
| Breite              | mm | 590      |
| Tiefe               | mm | 456      |
| Befestigungsart     |    | Einschub |

| Umgebungsbedingungen         |    |     |
|------------------------------|----|-----|
| <b>Umgebungstemperatur</b>   |    |     |
| • während Betrieb / minimal  | °C | -25 |
| • während Betrieb / maximal  | °C | 70  |
| • während Lagerung / minimal | °C | -40 |
| • während Lagerung / maximal | °C | 70  |

| Approbationen Zertifikate        |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b> |  |   |
| • gemäß DIN EN 61346-2           |  | Q |
| • gemäß DIN EN 81346-2           |  | Q |

| allgemeine Produktzulassung                                                               | Konformitätserklärung                                                                     | Prüfbescheinigungen                                                                            | Schiffbau                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CCC | <br>VDE | <br>EG-Konf. | <div> <div> <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a><br/>n           </div> <div> <a href="#">sonstig</a> </div> </div> <br>ABS |

| Schiffbau                                                                                             | sonstiges                                                                                 |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br>BUREAU VERITAS | <br>GL | <br>LRS | <br>PRS | <br>RMRS | <a href="#">Umweltbestätigung</a> |

| sonstiges               |
|-------------------------|
| <a href="#">sonstig</a> |

| Weitere Informationen                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b><br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WL1232-2AA46-4GA4">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WL1232-2AA46-4GA4</a>                                |
| <b>Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)</b><br><a href="http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3WL1232-2AA46-4GA4/all">http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3WL1232-2AA46-4GA4/all</a>      |
| <b>Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)</b><br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WL1232-2AA46-4GA4">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WL1232-2AA46-4GA4</a> |
| <b>CAX-Online-Generator</b><br><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                                                                                                                                                    |

**letzte Änderung:**

28.02.2017