

SIMATIC S7-1200, EMS400S, IR-DU Infrarot-Display-Einheit 3x 7-Segment-Anzeige



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung IR-DU RS

Display

Ausführung des Displays 3x Siebensegmentanzeige
Bildschirmdiagonale 3,8 in
Displaybreite 140 mm
Displayhöhe 116 mm
Anzahl Farben 1; Rot

Versorgungsspannung

Nennwert (DC) 24 V

Eingangsstrom

Stromaufnahme (Nennwert) 0,1 A

Schnittstellen

Anzahl Schnittstellen RS 232 1

Schutzart und Schutzklasse

IP (frontseitig) IP65
IP (rückseitig) IP20

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. -20 °C
- max. 60 °C

Relative Luftfeuchte

- Betrieb, max. 95 %

Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)

Prozesskopplung

- S7-1200 Ja; RS 232

Mechanik/Material

Material des Gehäuses (frontseitig)

- Kunststoff Ja

Maße

Breite der Gehäusefront 140 mm

Höhe der Gehäusefront 116 mm

Gewichte

ohne Verpackung 350 g

letzte Änderung: 13.04.2017