

Leistungsschalter VL160X H hohes Schaltvermögen  $I_{cu}=70\text{kA}$ , 415V  
AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch  
 $I_n=100\text{A}$ , Bemessungsstrom  $I_l=1800\text{A}$ , Kurzschlusschutz



| Ausführung                                                                               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ausführung des Betätigungselements                                                       | Kipphebel- |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb                                             | Nein       |
| Ausführung des Überstromauslösers                                                        | M          |
| Allgemeine technische Daten                                                              |            |
| Polzahl                                                                                  | 4          |
| Baugröße des Leistungsschalters                                                          | 3VL1       |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                                         | 10 000     |
| Gebrauchskategorie                                                                       | A          |
| Leistungsklasse für Leistungsschalter                                                    | N          |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                                         | 20 000     |
| Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719<br>erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750 | Q          |
| Schalthäufigkeit / maximal                                                               | 120 1/s    |
| Spannung                                                                                 |            |
| Bemessungsbetriebsspannung $U_e$ / max.                                                  | 690 V      |
| Isolationsspannung                                                                       |            |
| • Bemessungswert                                                                         | 800 V      |

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| • bei AC / Bemessungswert                                | 800 V                  |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert                 | 8 kV                   |
| <b>Schutzart und Schutzklasse</b>                        |                        |
| <b>Schutzart IP</b>                                      | IP20                   |
| <b>Schutzfunktion des Überstromauslösers</b>             | I                      |
| <b>Verlustleistung</b>                                   |                        |
| <b>Verlustleistung [W]</b>                               |                        |
| • maximal                                                | 13 W                   |
| <b>Strom</b>                                             |                        |
| Dauerstrom / Bemessungswert                              | 100 A                  |
| Derating-Temperatur / für Bemessungswert des Dauerstroms | 50 °C                  |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom</b>                  |                        |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert   | 1 800 A                |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Endwert       | 1 800 A                |
| <b>Hauptstromkreis</b>                                   |                        |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                                  |                        |
| • 1 / Bemessungswert                                     | 50 Hz                  |
| • 2 / Bemessungswert                                     | 60 Hz                  |
| <b>Betriebsspannung</b>                                  |                        |
| • für Hauptstromkreis / bei AC / bei 50 Hz / maximal     | 690 V                  |
| • für Hauptstromkreis / bei AC / bei 60 Hz / maximal     | 690 V                  |
| • für Hauptstromkreis / bei DC / maximal                 | 500 V                  |
| <b>Betriebsstrom</b>                                     |                        |
| • bei 40 °C / Bemessungswert                             | 100 A                  |
| • bei 50 °C / Bemessungswert                             | 100 A                  |
| • bei 55 °C / Bemessungswert                             | 93 A                   |
| • bei 60 °C / Bemessungswert                             | 93 A                   |
| • bei 65 °C / Bemessungswert                             | 86 A                   |
| • bei 70 °C / Bemessungswert                             | 86 A                   |
| <b>Eignung</b>                                           |                        |
| <b>Eignung zur Verwendung</b>                            | Leistungstrennschalter |
| <b>Produktdetails</b>                                    |                        |
| <b>Produktbestandteil</b>                                |                        |
| • Ausgelöstmelder                                        | Nein                   |
| • Hilfsschalter                                          | Nein                   |

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| • Spannungsauslöser                              | Nein |
| • Unterspannungsauslöser                         | Ja   |
| • Unterspannungsauslöser mit voreilendem Kontakt | Nein |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb     | Ja   |

## Produktfunktion

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| <b>Produktfunktion</b>                             |      |
| • des thermischen Überlastauslösers                | ohne |
| • Erdschlussschutz                                 | Nein |
| • für Nullleiter / Kurzschluss- und Überlastschutz | Nein |
| • Überlastschutz                                   | Nein |

## Kurzschluss

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| <b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)</b> |        |
| • bei 240 V / Bemessungswert                            | 75 kA  |
| • bei 415 V / Bemessungswert                            | 70 kA  |
| • bei 500 V / Bemessungswert                            | 23 kA  |
| • bei 690 V / Bemessungswert                            | 6 kA   |
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>    |        |
| • bei 240 V / Bemessungswert                            | 100 kA |
| • bei 415 V / Bemessungswert                            | 70 kA  |
| • bei 440 V / Bemessungswert                            | 42 kA  |
| • bei 480 V / gemäß NEMA / Bemessungswert               | 42 kA  |
| • bei 500 V / Bemessungswert                            | 30 kA  |
| • bei 600 V / gemäß NEMA / Bemessungswert               | 12 kA  |
| • bei 690 V / Bemessungswert                            | 12 kA  |

## Anschlüsse

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis  | frontseitig   |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis | Rahmenklemmen |

## Mechanischer Aufbau

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Höhe</b>            | 157,5 mm   |
| <b>Breite</b>          | 139,5 mm   |
| <b>Tiefe</b>           | 106,5 mm   |
| <b>Befestigungsart</b> | Festeinbau |

## Umgebungsbedingungen

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>   |        |
| • während Betrieb / minimal  | 0 °C   |
| • während Betrieb / maximal  | 70 °C  |
| • während Lagerung / minimal | -40 °C |

- während Lagerung / maximal

80 °C

## Approbationen Zertifikate

### Eignungsnachweis

IEC, hohes Schalvermögen (H)

### Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2

Q

### allgemeine Produktzulassung

EMV  
(Elektromagnetische  
Verträglichkeit)

Konformitätserklärung



CCC

[sonstig](#)

[TSE](#)

[KTL](#)



C-Tick



EG-Konf.

### Prüfbescheinigungen

### Schiffbau

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)



ABS



BUREAU  
VERITAS



LRS



PRS



RINA

### Schiffbau

### sonstiges



RMRS

[sonstig](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VL1710-2EE43-2RA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VL1710-2EE43-2RA0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VL1710-2EE43-2RA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VL1710-2EE43-2RA0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>