

Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugröße 1, IEC In=1600A bis 690V, AC 50/60Hz Icu=66kA bei 500V Frontanschluss oben/unten Doppelloch

| Ausführung                                   |  |                                    |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------|
| Produkt-Markename                            |  | SETRON                             |
| Produkt-Bezeichnung                          |  | offener Leistungsschalter 3WL      |
| Ausführung des Produkts                      |  | IEC 60947-2                        |
| Ausführung des Betätigungselements           |  | Drucktaster                        |
| Ausführung des Schaltantriebs                |  | Handantrieb mit mechanischem Abruf |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb |  | Nein                               |
| Ausführung des Überstromauslösers            |  | ohne                               |

| Allgemeine technische Daten                      |  |         |
|--------------------------------------------------|--|---------|
| Polzahl                                          |  | 3       |
| Baugröße des Leistungsschalters                  |  | 1       |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch |  | 20 000  |
| Gebrauchskategorie                               |  | B       |
| Leistungsschalter / Grundtyp                     |  | 3WL1116 |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch |  | 20 000  |

| Spannung                        |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| Bemessungsisolationsspannung Ui | V | 1 000 |

| Schutzart und Schutzklasse            |  |      |
|---------------------------------------|--|------|
| Schutzart IP                          |  | IP20 |
| Schutzfunktion des Überstromauslösers |  | ohne |

| Verlustleistung                                                           |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Verlustleistung [W]                                                       |   |     |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | W | 50  |
| • maximal                                                                 | W | 150 |

| Strom                                  |    |       |
|----------------------------------------|----|-------|
| Dauerstrom / Bemessungswert            | A  | 1 600 |
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw)          |    |       |
| • befristet auf 0,5 s / Bemessungswert | kA | 66    |
| • befristet auf 1 s / Bemessungswert   | kA | 50    |
| • befristet auf 2 s / Bemessungswert   | kA | 35    |
| • befristet auf 3 s / Bemessungswert   | kA | 29    |

| Hauptstromkreis |  |  |
|-----------------|--|--|
|-----------------|--|--|

|                                          |    |       |
|------------------------------------------|----|-------|
| <b>Betriebsfrequenz</b>                  |    |       |
| • 1 / Bemessungswert                     | Hz | 50    |
| • 2 / Bemessungswert                     | Hz | 60    |
| <b>Betriebsspannung</b>                  |    |       |
| • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert | V  | 690   |
| <b>Betriebsstrom</b>                     |    |       |
| • bei 40 °C / Bemessungswert             | A  | 1 600 |
| • bei 50 °C / Bemessungswert             | A  | 1 600 |
| • bei 55 °C / Bemessungswert             | A  | 1 600 |
| • bei 60 °C / Bemessungswert             | A  | 1 600 |
| • bei 65 °C / Bemessungswert             | A  | 1 600 |
| • bei 70 °C / Bemessungswert             | A  | 1 490 |

|                               |  |                             |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Eignung</b>                |  |                             |
| <b>Eignung zur Verwendung</b> |  | Schalteinheit ohne Auslöser |

|                                              |  |      |
|----------------------------------------------|--|------|
| <b>Produktdetails</b>                        |  |      |
| <b>Produktbestandteil</b>                    |  |      |
| • Ausgelöstmelder                            |  | Nein |
| • Spannungsauslöser                          |  | Nein |
| • Unterspannungsauslöser                     |  | Nein |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb |  | Ja   |

|                        |  |      |
|------------------------|--|------|
| <b>Produktfunktion</b> |  |      |
| <b>Produktfunktion</b> |  |      |
| • Erdschlussschutz     |  | Nein |

|                               |  |              |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>Anzeige und Bedienung</b>  |  |              |
| <b>Ausführung der Anzeige</b> |  | Ohne Anzeige |

|                                                         |    |    |
|---------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Kurzschluss</b>                                      |    |    |
| <b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)</b> |    |    |
| • bei 415 V / Bemessungswert                            | kA | 66 |
| • bei 500 V / Bemessungswert                            | kA | 66 |
| • bei 690 V / Bemessungswert                            | kA | 50 |
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>    |    |    |
| • bei 415 V / Bemessungswert                            | kA | 66 |
| • bei 500 V / Bemessungswert                            | kA | 66 |
| • bei 690 V / Bemessungswert                            | kA | 50 |

|                                                               |  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <b>Anschlüsse</b>                                             |  |                                                  |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis  |  | Hauptanschluss frontseitig oben/unten Doppelloch |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis |  | Schienenanschluss                                |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Mechanischer Aufbau</b> |  |  |
|----------------------------|--|--|

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| Höhe            | mm | 541        |
| Breite          | mm | 320        |
| Tiefe           | mm | 374        |
| Befestigungsart |    | Festeinbau |

#### Umgebungsbedingungen

##### Umgebungstemperatur

|                              |    |     |
|------------------------------|----|-----|
| • während Betrieb / minimal  | °C | -25 |
| • während Betrieb / maximal  | °C | 70  |
| • während Lagerung / minimal | °C | -40 |
| • während Lagerung / maximal | °C | 70  |

#### Approbationen Zertifikate

##### Betriebsmittelkennzeichen

|                        |   |
|------------------------|---|
| • gemäß DIN EN 61346-2 | Q |
| • gemäß DIN EN 81346-2 | Q |

| allgemeine Produktzulassung                                                             |                                                                                          |                                                                                          | Konformitätserklärung                                                                         | Prüfbescheinigungen                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br>CB | <br>CCC | <br>VDE | <br>EG-Konf. | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a><br><u>n</u> | <a href="#">sonstig</a> |

| Schiffbau                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ABS | <br>BUREAU<br>VERITAS | <br>DNV | <br>GL | <br>LRS | <br>PRS |

| Schiffbau                                                                                   | sonstiges                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br>RMRS | <a href="#">Umweltbestätigung</a> <a href="#">sonstig</a> |

#### Weitere Informationen

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WL1116-3AA34-1AA2>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3WL1116-3AA34-1AA2/all>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3WL1116-3AA34-1AA2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WL1116-3AA34-1AA2)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

28.02.2017