

SIDOOR ATE250S Steuergeraet fuer Bahnsteigtueren, bis 250 kg Tuergewicht, 36VDC, 1\*RS485, 4\*DI, 1\*24VDC Out, -20-+50 Grad Celcius



Abbildung ähnlich

### Allgemeine Informationen

Produkt-Markename	SIDOOR
Produkt-Bezeichnung	Türsteuergerät
Ausführung des Produkts	ATE250S
Hersteller-Artikelnummer des verwendbaren Motors	6FB1233-0BM00-0MP0, 6FB1233-0BM01-0MP0
Hersteller-Artikelnummer des verwendbaren Netzteils	<a href="#">6FB1112-0AT20-2TR0</a>

### Versorgungsspannung

Ausführung der Spannungsversorgung	über SIDOOR Netztransformator
------------------------------------	-------------------------------

### Eingangsstrom

Stromaufnahme, max.	10 A
---------------------	------

### Leistung

aufgenommene Wirkleistung	80 W
aufgenommene Wirkleistung, max.	500 W
aufgenommene Wirkleistung (Standby-Betrieb)	5 W

### Mechanische Daten

Öffnungsweite der Tür, min.	0,3 m
-----------------------------	-------

Öffnungsweite der Tür, max.	4 m
Gewicht der Tür, max.	250 kg
Betriebszyklushäufigkeit der Tür, max.	180 1/h
kinetische Energie, max.	60 J

#### Schnittstellen

Schnittstellen/Bustyp	ohne
-----------------------	------

#### Isolation

Überspannungskategorie	2
------------------------	---

#### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Normen, Zulassungen, Zertifikate

Eignungsnachweis gemäß EN 81	Ja
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Nein
TÜV-Zulassung	Ja
TÜV Baumuster geprüft	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Norm für EMV	EN 12015 / EN 12016 / EN 61000-6-4 / EN 61000-6-2 / EN 50121-3-2 / 50121- 5
Norm für Sicherheit	EN 60950-1

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperaturklasse gemäß EN 50155	T3
--	----

#### Umgebungstemperatur im Betrieb

<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> <li>• Anmerkung</li> </ul>	-20 °C 50 °C Mit reduzierter Leistung: -25 ... 70 °C
---	--

#### Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerung, min.</li> <li>• Lagerung, max.</li> </ul>	-40 °C 85 °C
--	-----------------

#### Relative Luftfeuchte

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ohne Betauung, min.</li> <li>• ohne Betauung, max.</li> </ul>	10 % 93 %
--	--------------

#### Maße

Breite	320 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	80 mm

**letzte Änderung:** 24.04.2017