



Leistungsschalter VL630H hohes Schaltvermögen  $I_{cu}=70\text{kA}$ , 415V  
AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI  $I_n=400\text{A}$ ,  
Bemessungsstrom  $I_R=315\ldots 400\text{A}$ , Überlastschutz,  $I_l=2000\ldots 4000\text{A}$ ,  
Kurzschlusschutz N ungeschützt

### Ausführung

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Ausführung des Betätigungselements           | Kipphebel- |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb | Nein       |
| Ausführung des Überstromauslösers            | TM         |

### Allgemeine technische Daten

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Polzahl                                                                                  | 4      |
| Baugröße des Leistungsschalters                                                          | 3VL5   |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                                         | 5 000  |
| Gebrauchskategorie                                                                       | A      |
| Leistungsklasse für Leistungsschalter                                                    | N      |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                                         | 10 000 |
| Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719<br>erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750 | Q      |
| Schalthäufigkeit / maximal                                                               | 60 1/s |

### Spannung

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Bemessungsbetriebsspannung $U_e$ / max. | 690 V |
| Isolationsspannung                      |       |
| • Bemessungswert                        | 800 V |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| • bei AC / Bemessungswert                                | 800 V         |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert                 | 8 kV          |
| <b>Schutzart und Schutzklasse</b>                        |               |
| <b>Schutzart IP</b>                                      | IP20          |
| <b>Schutzfunktion des Überstromauslösers</b>             | LI            |
| <b>Verlustleistung</b>                                   |               |
| <b>Verlustleistung [W]</b>                               |               |
| • maximal                                                | 120 W         |
| <b>Strom</b>                                             |               |
| Betriebsstrom / bei 45 °C / Bemessungswert               | 400 A         |
| Dauerstrom / Bemessungswert                              | 400 A         |
| Derating-Temperatur / für Bemessungswert des Dauerstroms | 50 °C         |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom</b>                  |               |
| • des stromabhängigen Überlastauslösers / Endwert        | 400 A         |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert   | 2 000 A       |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Endwert       | 4 000 A       |
| <b>Hauptstromkreis</b>                                   |               |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                                  |               |
| • 1 / Bemessungswert                                     | 50 Hz         |
| • 2 / Bemessungswert                                     | 60 Hz         |
| <b>Betriebsspannung</b>                                  |               |
| • Bemessungswert / maximal                               | 690 V         |
| • für Hauptstromkreis / bei AC / bei 50 Hz / maximal     | 690 V         |
| • für Hauptstromkreis / bei AC / bei 60 Hz / maximal     | 690 V         |
| <b>Betriebsstrom</b>                                     |               |
| • bei 40 °C / Bemessungswert                             | 400 A         |
| • bei 50 °C / Bemessungswert                             | 400 A         |
| • bei 55 °C / Bemessungswert                             | 372 A         |
| • bei 60 °C / Bemessungswert                             | 372 A         |
| • bei 65 °C / Bemessungswert                             | 344 A         |
| • bei 70 °C / Bemessungswert                             | 344 A         |
| <b>Eignung</b>                                           |               |
| <b>Eignung zur Verwendung</b>                            | Anlagenschutz |
| <b>Einstellbare Parameter</b>                            |               |

|                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| einstellbarer Ansprechwert Strom / des stromabhängigen Überlastauslösers / Anfangswert | 320 A            |
| <b>Produktdetails</b>                                                                  |                  |
| <b>Produktbestandteil</b>                                                              |                  |
| • Ausgelöstmelder                                                                      | Ja               |
| • Hilfsschalter                                                                        | Ja               |
| • Spannungsauslöser                                                                    | Nein             |
| • Unterspannungsauslöser                                                               | Ja               |
| • Unterspannungsauslöser mit voreilendem Kontakt                                       | Nein             |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb                                           | Ja               |
| <b>Produktfunktion</b>                                                                 |                  |
| <b>Produktfunktion</b>                                                                 |                  |
| • des thermischen Überlastauslösers                                                    | einstellbar      |
| • Erdschlussschutz                                                                     | Nein             |
| • für Nullleiter / Kurzschluss- und Überlastschutz                                     | Nein             |
| • Überlastschutz                                                                       | Ja               |
| <b>Kurzschluss</b>                                                                     |                  |
| <b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)</b>                                |                  |
| • bei 240 V / Bemessungswert                                                           | 75 kA            |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                                           | 70 kA            |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                                           | 30 kA            |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                                           | 10 kA            |
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>                                   |                  |
| • bei 240 V / Bemessungswert                                                           | 100 kA           |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                                           | 70 kA            |
| • bei 440 V / Bemessungswert                                                           | 50 kA            |
| • bei 480 V / gemäß NEMA / Bemessungswert                                              | 50 kA            |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                                           | 40 kA            |
| • bei 600 V / gemäß NEMA / Bemessungswert                                              | 30 kA            |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                                           | 20 kA            |
| <b>Anschlüsse</b>                                                                      |                  |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis                           | frontseitig      |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis                          | Schraubanschluss |
| <b>Mechanischer Aufbau</b>                                                             |                  |
| <b>Höhe</b>                                                                            | 279,5 mm         |
| <b>Breite</b>                                                                          | 253,5 mm         |
| <b>Tiefe</b>                                                                           | 138,5 mm         |
| <b>Befestigungsart</b>                                                                 | Festeinbau       |

## Umgebungsbedingungen

### Umgebungstemperatur

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| • während Betrieb / minimal  | 0 °C   |
| • während Betrieb / maximal  | 70 °C  |
| • während Lagerung / minimal | -40 °C |
| • während Lagerung / maximal | 80 °C  |

## Approbationen Zertifikate

### Eignungsnachweis

IEC, hohes Schalvermögen (H)

### Betriebsmittelkennzeichen

|                        |   |
|------------------------|---|
| • gemäß DIN EN 61346-2 | Q |
|------------------------|---|

### allgemeine Produktzulassung

EMV  
(Elektromagnetische  
Verträglichkeit)

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen



CCC

[Sonstige](#)

[TSE](#)



C-Tick



EG-Konf.

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)

[n](#)

## Schiffbau



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

## sonstiges

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VL5740-2EJ46-2HE1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VL5740-2EJ46-2HE1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VL5740-2EJ46-2HE1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VL5740-2EJ46-2HE1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

