



Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse N  
Icu=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A  
Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlusschutz li=10 x In  
Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2  
Hilfsschalter HQ

| Ausführung                                                                 |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produkt-Markenname                                                         | SETRON                       |
| Produkt-Bezeichnung                                                        | Kompaktleistungsschalter     |
| Ausführung des Produkts                                                    | Anlagenschutz                |
| Ausführung des Überstromauslösers                                          | TM210                        |
| Schutzfunktion des Überstromauslösers                                      | LI                           |
| Polzahl                                                                    | 3                            |
| Ausführung des Hilfsauslösers                                              | Unterspannungsauslöser (UVR) |
| Ausführung des Hilfsschalters                                              | 2 Hilfsschalter HQ           |
| Allgemeine technische Daten                                                |                              |
| Bemessungsisolationsspannung Ui                                            | 800 V                        |
| Maximale Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50/60 Hz                     | 690 V                        |
| Maximale Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC                              | 500 V                        |
| Lebensdauer im Mittel bei Bemessungslast / Anzahl der Betätigungen         | 15 000                       |
| Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1 / bei 380/415 V 50/60 Hz | 8 000                        |
| N-pol Schutz nachrüstbar                                                   | Nein                         |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Ausführung der Erdschlussüberwachung | Ohne    |
| Produktfunktion                      |         |
| • Kommunikationsfunktion             | Nein    |
| • Phasenausfallerkennung             | Nein    |
| • sonstige Messfunktion              | Nein    |
| Nettogewicht                         | 1,05 kg |

#### Strom

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Maximaler Bemessungsdauerstrom der Baugröße | 100 A   |
| Bemessungsdauerstrom $I_u$                  | 32 A    |
| Betriebsstrom                               |         |
| • bei 40 °C                                 | 32 A    |
| • bei 45 °C                                 | 32 A    |
| • bei 50 °C                                 | 32 A    |
| • bei 55 °C                                 | 30,72 A |
| • bei 60 °C                                 | 30,08 A |
| • bei 65 °C                                 | 29,44 A |
| • bei 70 °C                                 | 28,8 A  |

#### Schaltvermögen gemäß IEC 60947

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Schaltvermögensklasse des Leistungsschalters            | N       |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom ( $I_{cu}$ )    |         |
| • bei 240 V                                             | 36 kA   |
| • bei 415 V                                             | 25 kA   |
| • bei 440 V                                             | 16 kA   |
| • bei 690 V                                             | 5 kA    |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom ( $I_{cs}$ ) |         |
| • bei 240 V                                             | 36 kA   |
| • bei 415 V                                             | 25 kA   |
| • bei 440 V                                             | 16 kA   |
| • bei 690 V                                             | 5 kA    |
| Einschaltvermögen Kurzschlussstrom ( $I_{cm}$ )         |         |
| • bei 240 V                                             | 75,6 kA |
| • bei 415 V                                             | 52,5 kA |
| • bei 440 V                                             | 32 kA   |
| • bei 690 V                                             | 7,5 kA  |

#### Einstellbare Parameter

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| einstellbarer Ansprechwert Strom / $I_r$ min.                    | 32 A |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / $I_r$ max.                    | 32 A |
| einstellbarer Ansprechwert Zeit / $t_r$ min.                     | 1    |
| einstellbarer Ansprechwert Zeit / $t_r$ max.                     | 1    |
| Kurzzeitverzögerung / Kennlinientype umschaltbar / $I_2t=ON/OFF$ | Nein |

|                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| einstellbarer Ansprechwert Strom / li min.                          | 320 A                              |
| einstellbarer Ansprechwert Strom / li max.                          | 320 A                              |
| <b>Mechanischer Aufbau</b>                                          |                                    |
| Höhe                                                                | 130 mm                             |
| Breite                                                              | 76,2 mm                            |
| Tiefe                                                               | 70 mm                              |
| <b>Anschlüsse</b>                                                   |                                    |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis        | vorderseitiger Anschluss           |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis       | Schraubenflachanschluss            |
| Anschlussquerschnitt, Schraubenflachanschluss; Breite x Dicke; min. | 12 x 0                             |
| Anschlussquerschnitt, Schraubenflachanschluss; Breite x Dicke; max. | 17 x 6,5                           |
| <b>Hilfsstromkreis</b>                                              |                                    |
| Produktbestandteil                                                  |                                    |
| • Unterspannungsauslöser                                            | Ja                                 |
| • Spannungsauslöser                                                 | Nein                               |
| • Unterspannungsauslöser mit voreilem Kontakt                       | Nein                               |
| • Ausgelöstmelder                                                   | Nein                               |
| Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte                             | 2                                  |
| <b>Zubehör</b>                                                      |                                    |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb                        | Nein                               |
| Hersteller-Artikelnnummer                                           |                                    |
| • des mitgelieferten Basisschalters                                 | <a href="#">3VA1032-3ED32-0AA0</a> |
| • der integrierten Hilfsschalter/Alarmschalter                      | <a href="#">3VA9988-0AA12</a>      |
| • der integrierten Hilfsauslöser                                    | <a href="#">3VA9608-0BB11</a>      |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                         |                                    |
| Schutzart IP / frontseitig                                          | IP40                               |
| • Umgebungstemperatur / während Betrieb / minimal                   | -25 °C                             |
| • Umgebungstemperatur / während Betrieb / maximal                   | 70 °C                              |
| • Umgebungstemperatur während der Lagerung / minimal                | -40 °C                             |
| • Umgebungstemperatur während der Lagerung / maximal                | 80 °C                              |
| <b>Approbationen Zertifikate</b>                                    |                                    |
| Betriebsmittelkennzeichen / nach DIN EN 81346-2 (neu)               | Q                                  |

|                             |                                                |                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV<br>(Elektromagnetische<br>Verträglichkeit) | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|



[sonstig](#)



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|---------------------|-----------|

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)



|           |           |
|-----------|-----------|
| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|



[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA1032-3ED32-0BC0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA1032-3ED32-0BC0/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA1032-3ED32-0BC0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA1032-3ED32-0BC0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



**-Q**



letzte Änderung:

24.04.2017