SIEMENS

Datenblatt

3KC4342-0DA21-0AA3

Fernbetätigter Netzumschalter RTSE, 400A, 3-polig Frontantrieb Grundgerät mit Handgriff 230V AC Spannungsversorgung Flachanschluss



Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Netzumschalter 3KC
Ausführung des Produkts	fernbetätigt
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP00
Schutzart IP / frontseitig	IP00
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
• maximal	45,3 W
Hauptstromkreis	
Betriebsleistung	
• bei AC-23 A / bei 690 V / bei 50/60 Hz /	110 kW
Bemessungswert	
Betriebsspannung	
• bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert	415 V
Anschlüsse	

Ausführung des elektrischen Anschlusses

• für Hauptstromkreis

Schienenanschluss

Höhe	170 mm
Breite	328 mm
Tiefe	292 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Befestigungsart	
 Frontmontage mit 4-Loch Befestigung 	Nein
 Frontmontage mit Zentralbefestigung 	Nein
Schienen-Montage	Nein
Nettogewicht	6 700 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

während Betrieb / minimal
 während Betrieb / maximal
 während Lagerung / minimal
 -40 °C

• während Lagerung / maximal 70 °C

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2

Konformitätserklärung

Q





Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

allgemeine Produktzulassung

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3KC4342-0DA21-0AA3

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3KC4342-0DA21-0AA3/all

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3KC4342-0DA21-0AA3

CAx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

http://www.siemens.de/ausschreibungstexte





