

IRIS Notbeleuchtung abnehmbar mit Abdeckung weiß, 3 Stunden mit Tragrings



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Art des Leuchtmittels	LED
Ausführung der Fassung	sonstige
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Nennwert	230 V
Eignung	
Eignung zur Verwendung / Taster	Nein
Erscheinungsbild	

Erscheinungsbild	glänzend
RAL-Farbnummer	9016
Farbe	
<ul style="list-style-type: none"> • des Gehäuses • des Leuchtmittels 	metall weiß

Produktdetails

Produktausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • austauschbares Symbol • Blinksignal • nicht austauschbares Symbol 	Ja Nein Nein
Produktbestandteil / Leuchtmittel	Ja
Produkteigenschaft	
<ul style="list-style-type: none"> • halogenfrei • transparent 	Ja Nein

Mechanischer Aufbau

Befestigungsart	Unterputz
Material / des Gehäuses	Kunststoff

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG5900-5KK>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG5900-5KK/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG5900-5KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>