

Einschub-Leistungsschalter mit Einschubrahmen 4-polig, Baugröße 3, IEC In=5000A bis 690V, AC 50/60Hz Icu=100kA bei 500V Anschluss rückseitig horizontal



| Ausführung                                   |  |                                                            |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markename                            |  | SETRON                                                     |
| Produkt-Bezeichnung                          |  | offener Leistungsschalter 3WL                              |
| Ausführung des Produkts                      |  | IEC 60947-2                                                |
| Ausführung des Betätigungselements           |  | Drucktaster                                                |
| Ausführung des Schaltantriebs                |  | Hand-/Motorantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf |
| Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb |  | Ja                                                         |
| Ausführung des Überstromauslösers            |  | ETU45B                                                     |

| Allgemeine technische Daten                      |  |         |
|--------------------------------------------------|--|---------|
| Polzahl                                          |  | 4       |
| Baugröße des Leistungsschalters                  |  | 3       |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch |  | 10 000  |
| Gebrauchskategorie                               |  | B       |
| Leistungsschalter / Grundtyp                     |  | 3WL1350 |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch |  | 10 000  |

| Spannung                        |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| Bemessungsisolationsspannung Ui | V | 1 000 |

| Schutzart und Schutzklasse                                                |    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| <b>Schutzart IP</b>                                                       |    | IP20                   |
| <b>Schutzfunktion des Überstromauslösers</b>                              |    | LSING                  |
| Verlustleistung                                                           |    |                        |
| <b>Verlustleistung [W]</b>                                                |    |                        |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | W  | 350                    |
| • maximal                                                                 | W  | 1 050                  |
| Strom                                                                     |    |                        |
| Betriebsstrom / bei 45 °C / Bemessungswert                                | A  | 5 000                  |
| Dauerstrom / Bemessungswert                                               | A  | 5 000                  |
| <b>einstellbarer Ansprechwert Strom</b>                                   |    |                        |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert                    | A  | 7 500                  |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Endwert                        | A  | 60 000                 |
| <b>Kurzzeitstromfestigkeit (I<sub>cw</sub>)</b>                           |    |                        |
| • befristet auf 0,5 s / Bemessungswert                                    | kA | 100                    |
| • befristet auf 2 s / Bemessungswert                                      | kA | 80                     |
| • befristet auf 3 s / Bemessungswert                                      | kA | 65                     |
| Hauptstromkreis                                                           |    |                        |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                                                   |    |                        |
| • 1 / Bemessungswert                                                      | Hz | 50                     |
| • 2 / Bemessungswert                                                      | Hz | 60                     |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                   |    |                        |
| • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert                                  | V  | 690                    |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                      |    |                        |
| • bei 40 °C / Bemessungswert                                              | A  | 5 000                  |
| • bei 50 °C / Bemessungswert                                              | A  | 5 000                  |
| • bei 55 °C / Bemessungswert                                              | A  | 5 000                  |
| Hilfsstromkreis                                                           |    |                        |
| <b>Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte</b>                              |    | 2                      |
| <b>Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte</b>                           |    | 2                      |
| Eignung                                                                   |    |                        |
| <b>Eignung zur Verwendung</b>                                             |    | Anlagen- / Motorschutz |
| Produktdetails                                                            |    |                        |
| <b>Produktbestandteil</b>                                                 |    |                        |
| • Auslöstmelder                                                           |    | Ja                     |
| • Spannungsauslöser                                                       |    | Ja                     |
| • Unterspannungsauslöser                                                  |    | Nein                   |

|                                                                           |    |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb                              |    | Nein                                 |
| <b>Produktfunktion</b>                                                    |    |                                      |
| <b>Produktfunktion</b>                                                    |    |                                      |
| • Erdschlussschutz                                                        |    | Ja                                   |
| <b>Anzeige und Bedienung</b>                                              |    |                                      |
| <b>Ausführung der Anzeige</b>                                             |    | MIT 4-ZEILIGEM DISPLAY               |
| <b>Kurzschluss</b>                                                        |    |                                      |
| <b>Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)</b>                   |    |                                      |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                              | kA | 100                                  |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                              | kA | 100                                  |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                              | kA | 85                                   |
| <b>Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)</b>                      |    |                                      |
| • bei 415 V / Bemessungswert                                              | kA | 100                                  |
| • bei 500 V / Bemessungswert                                              | kA | 100                                  |
| • bei 690 V / Bemessungswert                                              | kA | 85                                   |
| • bei 1000/1150 V / Bemessungswert                                        | kA | 50                                   |
| <b>Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) / befristet auf 1 s / Bemessungswert</b> | kA | 100                                  |
| <b>Anschlüsse</b>                                                         |    |                                      |
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis              |    | Hauptanschluss rückseitig horizontal |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis             |    | Schienenanschluss                    |
| <b>Mechanischer Aufbau</b>                                                |    |                                      |
| <b>Höhe</b>                                                               | mm | 466,5                                |
| <b>Breite</b>                                                             | mm | 914                                  |
| <b>Tiefe</b>                                                              | mm | 456                                  |
| <b>Befestigungsart</b>                                                    |    | Einschub                             |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                               |    |                                      |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                                                |    |                                      |
| • während Betrieb / minimal                                               | °C | -20                                  |
| • während Betrieb / maximal                                               | °C | 55                                   |
| • während Lagerung / minimal                                              | °C | -40                                  |
| • während Lagerung / maximal                                              | °C | 70                                   |
| <b>Approbationen Zertifikate</b>                                          |    |                                      |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                                          |    |                                      |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                                    |    | Q                                    |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                                    |    | Q                                    |

| allgemeine<br>Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



[Sonstige](#)

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)



| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|



[Umweltbestätigung](#)

| sonstiges |
|-----------|
|-----------|

[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WL1350-4FG46-4GA2-Z K07>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3WL1350-4FG46-4GA2-Z K07>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)






[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3WL1350-4FG46-4GA2-Z K07](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WL1350-4FG46-4GA2-Z K07)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

15.09.2017