

Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung
 von 50 bis 60 U/min auf Über- und Unterschreitung
 Versorgungsspannung: AC/DC 24 V DC und AC 50 bis
 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messkreis
 Anlaufverzögerung 1S Auslöseverzögerung 0,1 s ohne
 Hysterese 1 Wechsler automatisches RESET
 Schraubanschluss

Allgemeine technische Daten:

Sicherheits-Integritätslevel (SIL) gemäß IEC 61508	keine
--	-------

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UG4651-1AA38-0AA8-Z X95>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UG4651-1AA38-0AA8-Z X95>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4651-1AA38-0AA8-Z X95&lang=de

letzte Änderung: 06.02.2017