

Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, klar, Linse, glatt, mit Halter, LED-Modul, mit integrierter LED AC 230 V, Schraubanschluss, mit Laserbeschriftung, Kleinschreibweise



Abbildung ähnlich

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Produkt-Markenname              | SIRIUS ACT                         |
| Produkt-Bezeichnung             | Leuchtmelder                       |
| Produkttyp-Bezeichnung          | 3SU1                               |
| Hersteller-Artikelnnummer       |                                    |
| • des mitgelieferten LED-Moduls | <a href="#">3SU1401-1BF60-1AA0</a> |
| • des mitgelieferten Halters    | <a href="#">3SU1500-0AA10-0AA0</a> |
| • des mitgelieferten Melders    | <a href="#">3SU1001-6AA70-0AA0</a> |

| Gehäuse                                  |            |
|------------------------------------------|------------|
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1          |
| Betätigungselement                       |            |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Ja         |
| Farbe                                    |            |
| • des Betätigungselements                | klar       |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff |
| Form des Betätigungselements             | rund       |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 29,45 mm   |

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Frontring</b>                                       |                             |
| <b>Produktbestandteil Frontring</b>                    | Nein                        |
| <b>Halter</b>                                          |                             |
| <b>Material des Halters</b>                            | Kunststoff                  |
| <b>Anzeige</b>                                         |                             |
| <b>Anzahl der LED Module</b>                           | 1                           |
| <b>Allgemeine technische Daten</b>                     |                             |
| <b>Produktbestandteil</b>                              |                             |
| • Leuchtmittel                                         | Ja                          |
| <b>Isolationsspannung</b>                              |                             |
| • Bemessungswert                                       | 320 V                       |
| <b>Verschmutzungsgrad</b>                              | 3                           |
| <b>Spannungsart</b>                                    |                             |
| • der Betriebsspannung                                 | AC                          |
| <b>Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert</b>          | 4 kV                        |
| <b>Schutzart IP</b>                                    | IP66, IP67, IP69(IP69K)     |
| • der Anschlussklemme                                  | IP20                        |
| <b>Schutzart NEMA</b>                                  | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                               |                             |
| • gemäß IEC 60068-2-6                                  | 10 ... 500 Hz: 5g           |
| • für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373               | Kategorie 1, Klasse B       |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                       |                             |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                 | P                           |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                 | P                           |
| <b>Hauptstromkreis</b>                                 |                             |
| <b>Betriebsspannung</b>                                |                             |
| • Bemessungswert                                       | 230 V                       |
| <b>relative positive Toleranz der Betriebsspannung</b> | 20 %                        |
| <b>relative negative Toleranz der Betriebsspannung</b> | 20 %                        |
| <b>Hilfsstromkreis</b>                                 |                             |
| <b>Anzahl der Öffner</b>                               |                             |
| • für Hilfskontakte                                    | 0                           |
| <b>Anzahl der Schließer</b>                            |                             |
| • für Hilfskontakte                                    | 0                           |
| <b>Anzahl der Wechsler</b>                             |                             |
| • für Hilfskontakte                                    | 0                           |
| <b>Anschlüsse/Klemmen</b>                              |                             |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>         |                             |
| • der Module und Zubehör                               | Schraubanschluss            |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>       |                             |

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| • eindrätig mit Aderendbearbeitung              | 2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> ) |
| • eindrätig ohne Aderendbearbeitung             | 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • feindrätig mit Aderendbearbeitung             | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • feindrätig ohne Aderendbearbeitung            | 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )  |
| • bei AWG-Leitungen                             | 2x (18 ... 14)                     |
| <b>Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter</b> | 1 ... 1,2 N·m                      |
| <b>Anzugsdrehmoment</b>                         |                                    |
| • bei Schraubanschluss                          | 0,8 ... 0,9 N·m                    |

| Leuchtmittel                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Art des Leuchtmittels</b>   | LED               |
| <b>Farbe des Leuchtmittels</b> | weiß              |
| <b>Lichtstärke</b>             | 900 ... 1 400 mcd |

| Umgebungsbedingungen                            |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>                      |                                                                                                                                              |
| • während Betrieb                               | -25 ... +70 °C                                                                                                                               |
| • während Lagerung                              | -40 ... +80 °C                                                                                                                               |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betauung im Betrieb erlaubt für alle Geräte hinter der Fronttafel) |

| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen                |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Befestigungsart</b>                          | Frontplattenbefestigung |
| • der Module und Zubehör                        | Frontplattenbefestigung |
| <b>Höhe</b>                                     | 40 mm                   |
| <b>Breite</b>                                   | 30 mm                   |
| <b>Form der Einbauöffnung</b>                   | rund                    |
| <b>Einbaudurchmesser</b>                        | 22,3 mm                 |
| <b>positive Toleranz des Einbaudurchmessers</b> | 0,4 mm                  |
| <b>Einbauhöhe</b>                               | 11,8 mm                 |
| <b>Einbaubreite</b>                             | 29,5 mm                 |
| <b>Einbautiefe</b>                              | 49,7 mm                 |

| Approbationen/Zertifikate |  |
|---------------------------|--|
|---------------------------|--|

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">Werksbescheinigung</a> | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          |                                    |                                               |

| sonstiges                     |
|-------------------------------|
| <a href="#">Bestätigungen</a> |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1106-6AA70-1AA0-Z Y12>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1106-6AA70-1AA0-Z Y12>


**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1106-6AA70-1AA0-Z Y12>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1106-6AA70-1AA0-Z Y12&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1106-6AA70-1AA0-Z Y12&lang=de)

**-P**  
**230 V AC**



letzte Änderung:

07.04.2017