

Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, glatt, mit Laserbeschriftung, Aufschrift oder Bildzeichen kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)



Abbildung ähnlich

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Produkt-Markenname                       | SIRIUS ACT                  |
| Produkt-Bezeichnung                      | Leuchtmelder                |
| Produkttyp-Bezeichnung                   | 3SU1                        |
| Betätigungselement                       |                             |
| Farbe                                    |                             |
| • des Betätigungselements                | gelb                        |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                  |
| Form des Betätigungselements             | rund                        |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 29,45 mm                    |
| Frontring                                |                             |
| Produktbestandteil Frontring             | Nein                        |
| Allgemeine technische Daten              |                             |
| Schutzart IP                             | IP66, IP67, IP69(IP69K)     |
| Schutzart NEMA                           | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 |
| Schwingfestigkeit                        |                             |
| • gemäß IEC 60068-2-6                    | 10 ... 500 Hz: 5g           |

- für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373

Kategorie 1, Klasse B

#### Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

P

P

#### Anschlüsse/Klemmen

##### Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter

1 ... 1,2 N·m

#### Umgebungsbedingungen

##### Umgebungstemperatur

- während Betrieb
- während Lagerung

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %)

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

##### Höhe

29,5 mm

##### Breite

29,5 mm

##### Form der Einbauöffnung

rund

##### Einbaudurchmesser

22,3 mm

##### positive Toleranz des Einbaudurchmessers

0,4 mm

##### Einbauhöhe

11,8 mm

##### Einbaubreite

29,5 mm

##### Einbautiefe

24,4 mm

#### Approbationen/Zertifikate

##### allgemeine Produktzulassung

##### Konformitätserklärung

##### Prüfbescheinigungen



CSA



UL



EG-Konf.

[Werksbescheinigung](#)

[spezielle Prüfbescheinigung](#)

##### sonstiges

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1001-6AA30-0AA0-Z Y19>

##### CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1001-6AA30-0AA0-Z Y19>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1001-6AA30-0AA0-Z Y19>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1001-6AA30-0AA0-Z Y19&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-6AA30-0AA0-Z Y19&lang=de)

**letzte Änderung:**

07.04.2017