

Leuchtmelder, 30 mm, rund, Metall, matt, klar, Frontring für flachen Einbau, mit Laserbeschriftung, Kleinschreibweise



Abbildung ähnlich

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkt-Markenname                       | SIRIUS ACT                                     |
| Produkt-Bezeichnung                      | Leuchtmelder                                   |
| Produkttyp-Bezeichnung                   | 3SU1                                           |
| Gehäuse                                  |                                                |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1                                              |
| Betätigungselement                       |                                                |
| Ausführung des Betätigungselements       | Leuchtmelder im Leuchtdrucktasterdesign        |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | blockiert                                      |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Ja                                             |
| Farbe                                    |                                                |
| • des Betätigungselements                | klar                                           |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                                     |
| Form des Betätigungselements             | rund                                           |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 38 mm                                          |
| Kennzeichnung des Betätigungselements    | Beschriftung nach Wahl, Text Kleinschreibweise |
| Frontring                                |                                                |
| Produktbestandteil Frontring             | Ja                                             |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Ausführung des Frontrings | flach       |
| Material des Frontrings   | Metall matt |
| Farbe des Frontrings      | sandgrau    |

#### Allgemeine technische Daten

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart IP              | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                                               |
| Schutzart NEMA            | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12                                                                                           |
| Schwingfestigkeit         | <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul> |
| Betriebsmittelkennzeichen | <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>                  |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> <li>während Lagerung</li> </ul> |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 |                                                                                             |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Höhe                                     | 38 mm   |
| Breite                                   | 38 mm   |
| Form der Einbauöffnung                   | rund    |
| Einbaudurchmesser                        | 30,5 mm |
| positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,5 mm  |
| Einbauhöhe                               | 4,2 mm  |
| Einbaubreite                             | 38 mm   |
| Einbautiefe                              | 31,1 mm |

#### Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                                | Konformitätserklärung                                                                           | Prüfbescheinigungen                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CSA | <br>UL       | <br>EAC |
|                                                                                            | <br>EG-Konf. | <a href="#">Werksbescheinigungen</a><br><a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>      |

|                               |
|-------------------------------|
| sonstiges                     |
| <a href="#">Bestätigungen</a> |

## Weitere Informationen

### **Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### **Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1061-0JD70-0AA0-Z Y12>

### **CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1061-0JD70-0AA0-Z Y12>

### **Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1061-0JD70-0AA0-Z Y12>

### **Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1061-0JD70-0AA0-Z Y12&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1061-0JD70-0AA0-Z Y12&lang=de)

**letzte Änderung:**

24.04.2017