

SCHLUESSELSCHALTER O.M.R, 22MM, RUND, METALL,  
SCHLIESS-NR. 73037, ROT, MIT 2 SCHLUESSELN, 3  
SCHALTSTELLUNGEN I-O-II, VERRASTEND, SCHALTWINKEL  
2X50 GRAD, SCHLUESSELABZUG I+O+II, MIT HALTER, Z=20-  
FACH VERPACKT

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Ausführung des Produkts                  | Einzelgerät rund       |
| Gehäuse                                  |                        |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1                      |
| Betätigungselement                       |                        |
| Ausführung des Betätigungselements       | Schlüsselschalter      |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | verrastend             |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein                   |
| Farbe                                    |                        |
| • des Betätigungselements                | rot                    |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff             |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 28,5 mm                |
| Art der Entriegelung                     | Schlüssel-Entriegelung |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 3                      |
| Schalterstellung für Schlüsselabzug      | I+O+II                 |
| Schaltwinkel                             |                        |
| • nach rechts                            | 50°                    |
| • nach links                             | 50°                    |
| Fabrikat des Schlosses                   | O.M.R.                 |
| Frontring                                |                        |
| Produktbestandteil Frontring             | Ja                     |
| Ausführung des Frontrings                | Standard               |
| Material des Frontrings                  | Metall                 |
| Farbe des Frontrings                     | silber                 |
| Halter                                   |                        |
| Material des Halters                     | Metall                 |
| Allgemeine technische Daten              |                        |
| Produktfunktion                          |                        |
| • NOT-AUS-Funktion                       | Nein                   |
| • NOT-HALT-Funktion                      | Nein                   |
| Schutzart IP                             | IP67                   |
| Schwingfestigkeit                        |                        |
| • gemäß IEC 60068-2-6                    | 20 ... 200 Hz: 5g      |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Schalzhäufigkeit maximal                                     | 1 000 1/h |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)                       |           |
| • typisch                                                    | 300 000   |
| Betriebsmittelkennzeichen                                    |           |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br>gemäß IEC 750 | S         |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                       | S         |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                       | S         |

#### Anschlüsse/Klemmen

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter | 1,4 ... 1,6 N·m |
|------------------------------------------|-----------------|

#### Umgebungsbedingungen

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur |                |
| • während Betrieb   | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung  | -40 ... +80 °C |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Befestigungsart        | Frontbefestigung |
| Form der Einbauöffnung | rund             |
| Einbaudurchmesser      | 22 mm            |
| Einbauhöhe             | 64 mm            |
| Einbaubreite           | 28,5 mm          |
| Einbautiefe            | 29 mm            |

#### Approbationen/Zertifikate

|                             |                       |           |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Schiffbau |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|



|           |           |
|-----------|-----------|
| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|



[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3500-3DH11-Z B01+X90>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3500-3DH11-Z B01+X90>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3500-3DH11-Z B01+X90>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3500-3DH11-Z B01+X90&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3500-3DH11-Z B01+X90&lang=de)

**letzte Änderung:**

05.04.2017