



Abbildung ähnlich

Schlüsselschalter BKS, 22 mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließ-Nr. E7 (VW), ohne Schlüssel, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h, Schlüsselabzug O+I, mit Laserbeschriftung, Groß- und Kleinschreibweise, Zeilenanfang immer groß

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Produkt-Markenname                       | SIRIUS ACT                      |
| Produkt-Bezeichnung                      | Schlüsselschalter               |
| Produkttyp-Bezeichnung                   | 3SU1                            |
| <b>Betätigungselement</b>                |                                 |
| Ausführung des Betätigungselements       | Schlüsselschalter               |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | verrastend, 90° (10:30h/13:30h) |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein                            |
| Farbe                                    |                                 |
| • des Betätigungselements                | silber                          |
| Material des Betätigungselements         | Metall                          |
| Form des Betätigungselements             | Schlüssel                       |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 29,5 mm                         |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 2                               |
| Schalterstellung für Schlüsselabzug      | O+I                             |
| Schaltwinkel                             |                                 |
| • nach rechts                            | 90°                             |
| Fabrikat des Schlosses                   | BKS                             |

|                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schlüsselnummer</b>                                 | E7                                                                       |
| <b>Frontring</b>                                       |                                                                          |
| <b>Produktbestandteil Frontring</b>                    | Ja                                                                       |
| <b>Ausführung des Frontrings</b>                       | Standard                                                                 |
| <b>Material des Frontrings</b>                         | Metall matt                                                              |
| <b>Farbe des Frontrings</b>                            | sandgrau                                                                 |
| <b>Allgemeine technische Daten</b>                     |                                                                          |
| <b>Schutzart IP</b>                                    | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                  |
| • der Anschlussklemme                                  | IP20                                                                     |
| <b>Schutzart NEMA</b>                                  | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12                                              |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                               |                                                                          |
| • gemäß IEC 60068-2-6                                  | 10 ... 500 Hz: 5g                                                        |
| • für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373               | Kategorie 1, Klasse B                                                    |
| <b>Schalzhäufigkeit maximal</b>                        | 1 800 1/h                                                                |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>          |                                                                          |
| • typisch                                              | 1 000 000                                                                |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                       |                                                                          |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                 | S                                                                        |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                 | S                                                                        |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                            |                                                                          |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                             |                                                                          |
| • während Betrieb                                      | -25 ... +70 °C                                                           |
| • während Lagerung                                     | -40 ... +80 °C                                                           |
| <b>Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721</b> | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) |
| <b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>                |                                                                          |
| <b>Höhe</b>                                            | 29,5 mm                                                                  |
| <b>Breite</b>                                          | 29,5 mm                                                                  |
| <b>Form der Einbauöffnung</b>                          | rund                                                                     |
| <b>Einbaudurchmesser</b>                               | 22,3 mm                                                                  |
| <b>positive Toleranz des Einbaudurchmessers</b>        | 0,4 mm                                                                   |
| <b>Einbauhöhe</b>                                      | 56,3 mm                                                                  |
| <b>Einbaubreite</b>                                    | 29,5 mm                                                                  |
| <b>Einbautiefe</b>                                     | 25,4 mm                                                                  |
| <b>Approbationen/Zertifikate</b>                       |                                                                          |

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                  |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">Werksbescheinigungen</a> | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          |                                      |                                               |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>sonstiges</b>              |
| <a href="#">Bestätigungen</a> |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1030-5SF11-0AA0-Z Y10>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1030-5SF11-0AA0-Z Y10>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1030-5SF11-0AA0-Z Y10>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1030-5SF11-0AA0-Z Y10&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-5SF11-0AA0-Z Y10&lang=de)

letzte Änderung:

07.04.2017