

SIDOOR M4 L 6FB1103-0AT10-3MC0 64 Stk. Lieferung auf Palette .  
Getriebemotor, Ritzel links, max. 400kg Türgewicht, Kabellänge  
1,5m, 30VDC, -20°C bis +50°C



### Allgemeine Informationen

Produkt-Markename	SIDOOR
Produkt-Bezeichnung	Motor für Türsteuerung
Ausführung des Produkts	M4 L

### Versorgungsspannung

Bemessungswert (DC)	30 V
---------------------	------

### Eingangsstrom

Betriebsstrom (Nennwert)	4 A
--------------------------	-----

### Leistung

aufgenommene Wirkleistung	120 W
---------------------------	-------

### Mechanische Daten

Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert)	3 N·m
Geschwindigkeit, max.	0,75 m/s
Übersetzung des Getriebes	15
Anzahl der Impulse je Umdrehung, max.	100
Gewicht der Tür, max.	400 kg

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	
• des Motors	IP54
• des Getriebes	IP40

### Normen, Zulassungen, Zertifikate

UL-Zulassung	Ja
--------------	----

### Umgebungsbedingungen

#### Umgebungstemperatur im Betrieb

• min.	-20 °C
• max.	50 °C

#### Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	85 °C

### Maße

Höhe des Motors	115 mm
Länge des Motors	275 mm
Durchmesser des Motors	63 mm
Breite des Getriebes inklusive Antriebsritzel	105 mm

**letzte Änderung:** 02.05.2017