

VERBINDUNGSLTG. 50P S7 UNGESCHIRMT 8,0M,
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-1500 zwischen
Frontsteckmodul und Anschlussmodul 50x0,14 mm² mit IDC-
Steckern, L = 8,0 m



| | |
|------------------------|----------------------------|
| Zielsystem | SIMATIC S7-1500 |
| Eignung zur Verwendung | Digitale I/O Baugruppen |
| Produkttyp-Bezeichnung | Vollmodularer Anschluß |
| Produkt-Bezeichnung | Rundleitung konfektioniert |

| Betriebsdaten | |
|---|--|
| Betriebsspannung / bei DC | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nennwert • maximal | <p>24 V</p> <p>60 V</p> |
| Umgebungstemperatur | |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung | <p>0 ... 60 °C</p> <p>-30 ... +70 °C</p> |

| Allgemeine Daten | |
|---|-----------------------|
| Eignung zum Zusammenwirken | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eingangskarte SPS • Ausgangskarte SPS | <p>Ja</p> <p>Ja</p> |
| Eignung zur Verwendung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • digitale Signalübertragung • analoge Signalübertragung | <p>Ja</p> <p>Nein</p> |

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

| | |
|--|---------------------------|
| Anzahl der Kanäle | 32 |
| Ausführung der Leitung | Rundleitung |
| Leitungslänge | 8 m |
| Polzahl | 50 |
| Anzahl der Leiter / der Anschlussleitung | 50 |
| Leiterquerschnitt / Nennwert | 0,14 mm ² |
| Farbe / des Kabelmantels | schwarz |
| Außendurchmesser / des Kabelmantels | 10,3 mm |
| Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung | PVC |
| Steckertyp | IDC Stecker |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Gehäuse | Steckerleiste |
| Polzahl / an der Schnittstelle 1 | 50; Seite Frontsteckmodul |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / feldseitig | Steckerleiste |
| Polzahl / an der Schnittstelle 2 | 50; Seite Anschlussmodul |
| Eignungsnachweis / cULus-Zulassung | Nein |
| Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 81346-2 | W |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| letzte Änderung: | 21.03.2017 |