



Artikelnummer

LV-Kurztext

Bewegungsmelder UP 258H Titan




Technische Daten

Anzahl der Kanäle		1
Ausführungsart, Erläuterungen		Montagehöhe 1,10 m
Ausführungsart, Unterkategorie		i-system
Befestigungsart		Unterputz
Durchmesser des Erfassungsfelds am Fußboden	m	0
einstellbare Rückfallverzögerungszeit	s	0 ... 0 min
Farbe		weiß
integrierter Busankoppler		Nein
Material des Gehäuses		Kunststoff
Montagehöhe optimal	m	1,1
Nebenstelleneingang		Ja
Lichtempfindlichkeit einstellbar		Nein
Treppenhausüberwachung		Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung		Nein
RAL-Farbnummer		9010
Reichweite maximal		

- frontseitig
- seitlich

m	10
m	6
mm	23

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 UL	 EAC	 EG-Konf.

[sonstig](#)

[sonstig](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)
<http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG1258-2HB11>

Gamma - Katalog
<http://www.siemens.de/gamma-katalog>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5WG1258-2HB11&lang=de

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5WG1258-2HB11>

letzte Änderung: 07.02.2017