







Koppelglied, mit LED für Schaltzustand, ohne Überspannungsbegrenzung für Anbau an Schütze 3TF30-3TF35, 3TF40-3TF45, 3TH42, 3TH43



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produktbestandteil Schutzbeschaltung		Nein
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:		
Spannungsart der Speisespannung		DC
Speisespannung 1		
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC — Bemessungswert 	V	24
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Befestigungsart		Schraub- und Schnappbefestigung
Approbationen/ Zertifikate:		

allgemeine Produktzulassung			Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	sonstige

Schiffbau	sonstiges
 PRS	 RINA
	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TX4090-0C>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX4090-0C>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX4090-0C&lang=de

letzte Änderung:

14.04.2017