

Koppelglied, mit LED für Schaltzustand, mit Überspannungsbegrenzung für Anbau an Schütze 3TF30-3TF35, 3TF40-3TF45, 3TH42, 3TH43



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

Produktbestandteil Schutzbeschaltung		Nein
--------------------------------------	--	------





Steuerstromkreis/ Ansteuerung:



Spannungsart der Speisespannung		DC
Speisespannung 1		
• bei DC		
— Bemessungswert	V	24

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		Schraub- und Schnappbefestigung
-----------------	--	---------------------------------

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung			Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	sonstige

Schiffbau	sonstiges	
 PRS	 RINA	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TX4090-0D>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX4090-0D>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX4090-0D&lang=de

letzte Änderung:

01.05.2017