

Eingangskoppelglied Auslaufprodukt !!! für weitere Infos wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb Relaiskoppler in Klemmenform 1S, AC/DC 110 V



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

| | |
|---|--------------|
| Spannungsart | AC/DC |
| Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert | 50 ... 60 Hz |
| Speisespannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC <ul style="list-style-type: none"> — bei 50 Hz Bemessungswert <ul style="list-style-type: none"> — minimal 110 V — maximal 110 V — bei 60 Hz Bemessungswert <ul style="list-style-type: none"> — minimal 110 V — maximal 110 V • bei DC Bemessungswert <ul style="list-style-type: none"> — minimal 110 V — maximal 110 V | |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | 1 |

| | |
|--|--|
| Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte | 0 |
| Betriebsstrom der Hilfskontakte | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC-13 <ul style="list-style-type: none"> — bei 24 V — bei 110 V — bei 230 V • bei AC-15 <ul style="list-style-type: none"> — bei 24 V — bei 110 V — bei 230 V | 1 A 0,2 A 0,1 A 3 A 3 A 3 A |
| Schaltverhalten | monostabil |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | K |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 | K |


Mechanische Daten:

| | |
|--|------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecksockel | Nein |
| Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt | Nein |
| Produktbestandteil Stecksockel | Nein |
| Breite | 11,5 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Tiefe | 62 mm |

Umgebungsbedingungen:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Schutzart IP | IP20 |
| Umgebungstemperatur während Betrieb | -25 ... +60 °C |

Approbationen/ Zertifikate:

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|--|---|--|---|
|  CCC |  UL |  EAC |  EG-Konf. |
| | | spezielle Prüfbescheinigungen <u>n</u> | sonstig |

sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3TX7002-2AE00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX7002-2AE00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3TX7002-2AE00&lang=de

letzte Änderung:

07.04.2017