

Hilfsschalter seitlich anbaubar 2S, für Leistungsschalter
Baugröße S00...S3



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter seitlich
Ausführung des Produkts		Seitliche Hilfsschalter
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0, S2, S3
Schutzart IP frontseitig		IP20
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60

Hilfsstromkreis:

Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend		2
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend		0
Betriebsstrom		

- der Hilfskontakte

- bei AC-12

- bei 24 V

- bei 230 V

- bei 400 V

- bei 690 V

- maximal

- bei AC-15

- bei 24 V

- bei 230 V

- bei 400 V

- bei DC-13

- bei 24 V

- bei 110 V

- bei 220 V

- bei AC-15 bei 690 V Bemessungswert

A	10
A	10
A	10
A	10
A	10
A	6
A	4
A	3
A	2
A	0,5
A	0,25
A	1

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:






Befestigungsart		Steckbefestigung
Breite	mm	9,5
Höhe	mm	90
Tiefe	mm	70




Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
<ul style="list-style-type: none"> • für Hilfskontakte 		
<ul style="list-style-type: none"> — eindrätig 		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
<ul style="list-style-type: none"> — feindrätig 		
<ul style="list-style-type: none"> — mit Aderendbearbeitung 		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
<ul style="list-style-type: none"> • bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte 		2x (18 ... 14)

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
-------------------------	--	---------------------

allgemeine Produktzulassung			Prüfbescheinigungen	Schiffbau	
			spezielle Prüfbescheinigungen		
CCC	CSA	UL	n	BUREAU VERITAS	GL

Schiffbau	sonstiges				
		Umweltbestätigung	Bestätigungen		
LRS	RMRS			VDE	

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1901-1B>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1901-1B>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1901-1B&lang=de

letzte Änderung:

13.04.2017