

NEOZED-Sicherungseinsatz 400V gL/gG, Größe D02, 20A,  
Faltschachtel mit verzinnnten Kontaktkappen



Abbildung ähnlich




Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	NEOZED-Sicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	mit verzinnnten Kontaktkappen
Produktvariante	10er Packung
Ausführung des Sicherungseinsatzes	Neozed-Sicherungseinsatz
Allgemeine technische Daten	
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	D02
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	gG
Versorgungsspannung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC / Bemessungswert 400 V</li> <li>• bei DC 250 V</li> </ul>
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern
Schaltvermögen Strom / gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert	50 A
Verlustleistung	

<b>Verlustleistung [W]</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol</li> </ul>	1,5 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	1,5 W
Strom / bei AC / Bemessungswert	20 A

<b>Hauptstromkreis</b>	
Betriebsspannung / Bemessungswert	400 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	20 A

<b>Erscheinungsbild</b>	
<b>Farbkennzeichnung des Sicherungseinsatzes</b>	blau
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (I <sub>cu</sub> ) / bei AC / Bemessungswert	50 kA
<b>Einbaulage</b>	beliebig, vorzugsweise senkrecht
<b>Nettogewicht</b>	13 g
<b>Umgebungstemperatur</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> </ul>	-5 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	40 °C
<b>Umweltkategorie</b>	bis 45°C bei 95 % rel. Feuchte

<b>Approbationen Zertifikate</b>	
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>	F

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen			
 ÖVE	 VDE	 EG-Konf.	<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>	<a href="#">sonstig</a>	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>

<b>sonstiges</b>
<a href="#">Umweltbestätigung</a>

<b>Weitere Informationen</b>
<b>Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b> <a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a>
<b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b> <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SE2320">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SE2320</a>
<b>Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)</b> <a href="http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SE2320/all">http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SE2320/all</a>

