

Sanftanlaufgerät AC 400V 300-5500W 3PH Einbautiefe 55mm



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sanftanlaufgerät
Ausführung des Produkts	55mm
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	4,6 W
Verlustleistung [W]	
<ul style="list-style-type: none"> • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol 	4,6 W
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	42 W
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	230 V
Steuerstromkreis	
Speisespannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V

- bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal 230 V
- bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 230 V

Produktfunktion

Produktfunktion / Motorüberlastschutz	Nein
Höhe	90 mm
Breite	105 mm
Tiefe	55 mm
Nettogewicht	450 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • ohne Derating / Bemessungswert 	55 °C
Betriebsmittelkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß DIN EN 81346-2 	Q Q

Konformitätserklärung

sonstiges

[Umweltbestätigung](#)



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3440>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT3440/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3440

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

