

DELTA i-system, elektroweiß Umrüstsatz Betriebsanzeige für Schuko-Steckdosen mit Abdeckungplatte 55x 55mm und Glimmlampe



| Ausführung | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ausführung des Produkts | SCHUKO |
| Ausführung der Abdeckung | Zentralplatte |
| Ausführung der Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Ausführung der Steckdose / nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen | Nein |
| Ausführung des Phasenabgriffs | Nein |
| Allgemeine technische Daten | |
| Kennzeichnung / der Steckdose | ohne Aufdruck |
| Montageart | Befestigung mit Schraube |
| Oberflächenbearbeitung | sonstige |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsfrequenz | |
| • minimal | 50 Hz |
| • maximal | 50 Hz |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Betriebsspannung / Nennwert | 250 V |
| Betriebsstrom / Nennwert | 16 A |

Erscheinungsbild

| | |
|--------------|-----------------------|
| Farbe | cremeweiß/elektroweiß |
|--------------|-----------------------|

Produktdetails

| | |
|-----------------------------------------|------|
| Produktbestandteil | |
| • Auswurfvorrichtung | Nein |
| • Beschriftungsfeld | Ja |
| • erhöhter Berührungsschutz | Nein |
| • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung | Nein |
| • Feinsicherung | Nein |
| • integriert / Funktionsbeleuchtung | Ja |
| • integriert / Leuchtmittel | Ja |
| • integriert / Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| • Klappdeckel | Nein |
| Produkteigenschaft | |
| • abschließbar | Nein |
| • halogenfrei | Ja |
| • transparent | Nein |

Produktfunktion

| | |
|------------------------|------|
| Produktfunktion | |
| • Steckdose schaltbar | Nein |
| • Überspannungsschutz | Nein |

Anzahl

| | |
|------------------------------------------|---|
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Steckdosen / schaltbar | 0 |

Anschlüsse

| | |
|------------------------------------------------|----------|
| Anordnung der Kontakte / diagonal | Nein |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige |

Mechanischer Aufbau

| | |
|--------------------------------|------------|
| Höhe | 65 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe | 5 mm |
| Befestigungsart | Unterputz |
| Material / des Gehäuses | Kunststoff |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5UH1311>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5UH1311/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UH1311

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>