

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000, In: 63 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder



Abbildung ähnlich

| Ausführung                         |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Produkt-Markenname                 | SENTRON                         |
| Produkt-Bezeichnung                | SITOR-Sicherungseinsatz         |
| Ausführung des Produkts            | mit Messerkontakten             |
| Ausführung des Kennmelders         | Stirnkennmelder                 |
| Ausführung des Schaltkontakts      | mit Messerkontakten, versilbert |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | SITOR, Bauform NH               |

| Allgemeine technische Daten                           |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | NH000 |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes                | gS    |
| Leistungsschalter / Grundtyp                          | 3NE   |
| Wechselastfaktor (WL)                                 | 1     |
| Versorgungsspannung / bei DC                          | 250 V |

| Schaltvermögen                                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Schaltvermögen Strom                                                                 |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert</li> </ul> | 100 kA |

## Verlustleistung

### Verlustleistung [W]

- |                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 7 W |
| • maximal                                                                 | 7 W |

## Strom

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Bemessungsstrom $I_n$ / IEC, DIN/VDE / bei 40 °C | 63 A |
| Strom / bei AC / Bemessungswert                  | 63 A |

## Produktdetails

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | keine Unverwechselbarkeit                                                         |
| Zubehör / im Lieferumfang enthalten | Mit Messerkontakten, zum Einbau in NH-Sicherungsunterteile oder Lasttrennschalter |

## Mechanischer Aufbau

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
|------------|----------------------------------|

## Umgebungsbedingungen

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Umgebungstemperatur |                                       |
| • minimal           | -20 °C                                |
| • maximal           | 50 °C                                 |
| Umweltkategorie     | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte |

## Approbationen Zertifikate

### Betriebsmittelkennzeichen

- |                        |   |
|------------------------|---|
| • gemäß DIN EN 61346-2 | F |
| • gemäß DIN EN 81346-2 | F |

### allgemeine Produktzulassung

### Konformitätserklärung

### sonstiges



[sonstig](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE1818-0>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NE1818-0/all>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NE1818-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE1818-0)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

