

SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2,  
In: 450 A, aR, Un AC: 800 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder



Abbildung ähnlich

| Ausführung                                            |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produkt-Markenname                                    | SETRON                           |
| Produkt-Bezeichnung                                   | SITOR-Sicherungseinsatz          |
| Ausführung des Produkts                               | mit geschlitzten Messerkontakten |
| Ausführung des Kennmelders                            | Stirnkennmelder                  |
| Ausführung des Schaltkontakts                         | mit Messerkontakten, versilbert  |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes                    | SITOR, Bauform NH                |
| Allgemeine technische Daten                           |                                  |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | NH2                              |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes                | aR                               |
| Leistungsschalter / Grundtyp                          | 3NE                              |
| Wechselastfaktor (WL)                                 | 0,85                             |
| Versorgungsspannung / bei DC                          | 440 V                            |
| Schaltvermögen                                        |                                  |
| Schaltvermögen Strom                                  |                                  |
| • gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert                  | 100 kA                           |

| Verlustleistung                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verlustleistung [W]</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol                                                                                                                                                                             | 140 W                                                                                                                                                   |
| • maximal                                                                                                                                                                                                                                             | 140 W                                                                                                                                                   |
| Strom                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| Bemessungsstrom I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel                                                                                                                                                                                            | 450 A                                                                                                                                                   |
| Strom / bei AC / Bemessungswert                                                                                                                                                                                                                       | 450 A                                                                                                                                                   |
| Produktdetails                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                            | keine Unverwechselbarkeit                                                                                                                               |
| <b>Zubehör / im Lieferumfang enthalten</b>                                                                                                                                                                                                            | Mit geschlitzten Messerkontakten zur Schraubbefestigung M10, Befestigungsmaß: 110 mm, oder zum Einbau in NH-Sicherungsunterteile oder Lasttrennschalter |
| Mechanischer Aufbau                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| <b>Einbaulage</b>                                                                                                                                                                                                                                     | beliebig, vorzugsweise senkrecht                                                                                                                        |
| Umgebungsbedingungen                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
| • minimal                                                                                                                                                                                                                                             | -20 °C                                                                                                                                                  |
| • maximal                                                                                                                                                                                                                                             | 50 °C                                                                                                                                                   |
| <b>Umweltkategorie</b>                                                                                                                                                                                                                                | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte                                                                                                                   |
| Approbationen Zertifikate                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                                                                                       |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                                                                                       |
| Konformitätserklärung                                                                                                                                                                                                                                 | sonstiges                                                                                                                                               |
| <br>EG-Konf.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
| <a href="#">sonstig</a>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
| Weitere Informationen                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| <b>Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b><br><a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a>                                                                                |                                                                                                                                                         |
| <b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b><br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE4333-0B">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE4333-0B</a>                                |                                                                                                                                                         |
| <b>Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)</b><br><a href="http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NE4333-0B/all">http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NE4333-0B/all</a>      |                                                                                                                                                         |
| <b>Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)</b><br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE4333-0B">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE4333-0B</a> |                                                                                                                                                         |
| <b>CAX-Online-Generator</b><br><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| <b>Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)</b><br><a href="http://www.siemens.de/ausschreibungstexte">http://www.siemens.de/ausschreibungstexte</a>                                                                                              |                                                                                                                                                         |

