

Amperemeter Digital AC 25A+999/5A für direkt- und WANDLERANSCHLU SS



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produktqualität / geeicht	Nein
Art des Einbau-Amperemeters	sonstige
Allgemeine technische Daten	
Bauart des Geräts	DIN-Schiene
Bemessungsbetriebsleistung Ps	<2
Messgenauigkeit (bei 23 ±1 °C)	±0,5 ±1Digit
Temperatureinfluss, %/°C	±0,03
Überlastbarkeit	dauernd direkt 22A, dauernd Wandler 5,5A, kurzzeitig für 1s direkt 200A, kurzzeitig für 1s Wandler 50A
Spannung	
Spannungsart	AC
Messbereich Strom / Anfangswert	0 A
Prüfspannung / 50 Hz 1 Minute	1,35kV
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern
Strom	

Messbereich Strom / Endwert	40 A
Messbereiche / AC	0,4 bis 20A
Strom / als Skalenendwert	1 000 A

Produktdetails

Produktausstattung	
• Messwandleranschluss	Nein
• Skalenbeleuchtung	Nein

Anzeige und Bedienung

Anzeige	3 LED
----------------	-------

Anschlüsse

Leiterquerschnitte / mm ²	1 x 6mm ² /2 x 4mm ² (starr, max.)
Anschlussklemmen / ± Schraube (Poizidriv)	1

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	36 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2
Befestigungsart / Reiheneinbau	Ja

Umgebungsbedingungen

Zulässige Umgebungstemperatur	-10 bis +55°C
--------------------------------------	---------------

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT1120>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7KT1120/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT1120

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

