

LED, Sockel BA 15d, grün, AC 230 V, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm



Abbildung ähnlich

### Allgemeine technische Daten:

<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	LED
<b>Spannungsart der Betriebsspannung</b>	AC
<b>Betriebsspannung</b>	
• 1 bei AC bei 50 Hz Bemessungswert	230 V
• 1 bei AC bei 60 Hz Bemessungswert	230 V
<b>relative positive Toleranz der Betriebsspannung</b>	10 %
<b>relative negative Toleranz der Betriebsspannung</b>	-15 %
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
• gemäß DIN EN 61346-2	P
• gemäß DIN EN 81346-2	P

### Mechanische Daten:

<b>Außendurchmesser des Signalsäulenelements</b>	70 mm
--	-------

### Leuchtmittel:

<b>Art des Leuchtmittels</b>	LED
------------------------------	-----

Ausführung der Fassung	BA 15d
------------------------	--------

**Umgebungsbedingungen:**

Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +60 °C
Höhe	45 mm
Breite	20 mm

**Approbationen/Zertifikate**

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

**Weitere Informationen**

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4458-6XC>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4458-6XC>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4458-6XC>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4458-6XC&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4458-6XC&lang=de)

letzte Änderung:

14.04.2017