

Ausschalter 20A 3S



| Ausführung                                |                  |
|---|------------------|
| Produkt-Markename                         | SENTRON          |
| Produkt-Bezeichnung                       | Ein-/Ausschalter |
| Ausführung des Produkts                   | 3 Schließer      |
| Art des Leuchtmittels                     | nicht zutreffend |
| Ausführung der Fassung / für Leuchtmittel | nicht zutreffend |
| Ausführung der Schaltfunktion             | Ausschalter      |
| Allgemeine technische Daten               |                  |
| Polzahl                                   | 1                |
| Kurzschlussstromfestigkeit                | 10 kA            |
| Spannungsart                              | AC               |
| Schutzart und Schutzklasse                |                  |
| Schutzart IP                              | sonstige         |
| Schaltvermögen                            |                  |
| Schaltvermögen Strom / Bemessungswert     | 0,06 kA          |
| Verlustleistung                           |                  |
| Verlustleistung [W]                       |                  |

- bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol 0,7 W
- maximal 0,7 W

### Hauptstromkreis

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Betriebsspannung / Bemessungswert | 400 V |
| Betriebsstrom / Bemessungswert    | 20 A  |

### Erscheinungsbild

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Farbe / der Linse | nicht zutreffend |
|-------------------|------------------|

### Produktdetails

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Produktbestandteil / Signallampe | Nein |
|----------------------------------|------|

### Produktfunktion

|   |      |
|---|------|
| Produktfunktion / Zwangsöffnung (nach DIN VDE 0113) | Nein |
|---|------|

### Anzahl

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Öffner    | 0 |
| Anzahl der Schließer | 3 |
| Anzahl der Wechsler  | 0 |

### anschließbarer Leiterquerschnitt

- bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung
  - minimal 1 mm<sup>2</sup>
  - maximal 6 mm<sup>2</sup>
- bei starrem Leiter
  - minimal 1 mm<sup>2</sup>
  - maximal 6 mm<sup>2</sup>

### Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss

- minimal 0,8 N·m
- maximal 1 N·m

### Mechanischer Aufbau

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Höhe                                 | 90 mm |
| Tiefe                                | 77 mm |
| Einbautiefe                          | 70 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 1     |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



CCC



VDE



EG-Konf.

[sonstig](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Umweltbestätigung](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE8113>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TE8113/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TE8113](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE8113)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

