

DELTA Jalousiesteuerung UP-Trennrelais kompakt mit Nebenstelleneingang 3A, AC 230V für Standard-UP-Dosen 60mm



Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Produkt-Bezeichnung	Jalousiesteuerung
Spannung	
Schaltspannung Relais	max. 250 V
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannungsfrequenz	50 Hz
• minimal	50 Hz
• maximal	50 Hz
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Relais	max. 8 A (AC1), 3 A (ind.)
Schaltvermögen Strom	8 A
Strom	
Stromaufnahme Relais	10 mA
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Nennwert	230 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	8 A

Produktdetails

Produktbestandteil / Nebenstelleneingang	Nein
--	------

Anzahl

Anzahl der Motoren / anschließbar	2
-----------------------------------	---

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	max. 2,5 mm ²
---	--------------------------

Mechanischer Aufbau

Breite	53 mm
Tiefe	22 mm
Länge	50 mm
Befestigungsart	Unterputz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• minimal	0 °C
• maximal	60 °C

allgemeine Produktzulassung

[sonstig](#)

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC1271>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TC1271/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC1271

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

