

Steckrelais Komplettgerät 4 W, AC 230 V LED-Modul rot
Sockel mit logischer Trennung Schraubanschluss 3,5
mm Pinning

Allgemeine technische Daten:			
Versorgungsspannungs frequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert		Hz	50
• minimal		Hz	60
Spannungsart		AC	
Steuerspeisespannung			
• bei AC			
— bei 50 Hz Bemessungswert		V	230
— minimal		V	230
— maximal		V	230
— bei 60 Hz Bemessungswert		V	230
— minimal		V	230
— maximal		V	230
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		0	
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		0	
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte		4	
Betriebsstrom der Hilfskontakte			
• bei DC-13			
— bei 24 V		A	4
• bei AC-15			
— bei 230 V		A	4
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt		Nein	
Schaltverhalten		monostabil	
Mechanische Daten:			
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Schraubanschluss	
Ausführung des Relaisantriebs		gepolt	
Produktbestandteil Stecksockel		Ja	
Breite		mm	28
Höhe		mm	79
Tiefe		mm	77
Approbationen/ Zertifikate:			

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
--------------------------------	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<http://www.siemens.com/industrymall>

CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mifb=LZS:PT5B5T30>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZS:PT5B5T30>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mifb=LZS:PT5B5T30&lang=de

letzte Änderung:

10.04.2017