

SITOP UPS501S CAPACITOR 5 KWS, ERW.MODUL  
 SITOP UPS501S Erweiterungsmodul 5 kW für UPS500S (2,5  
 kW, 5 kW) Schutzart IP20



Eingang	
Kurvenform der Spannung am Eingang	DC
Netzausfallüberbrückung	
Art des Energiespeichers	mit Kondensatoren
Energieinhalt des Energiespeichers	5 kW.s
Signalisierung	
Ausführung der Anzeige	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Normalbetrieb</li> </ul>	-
Schnittstellen	
Produktbestandteil PC-Schnittstelle	Nein
Ausführung der Schnittstelle	ohne
Sicherheit	
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse III
Eignungsnachweis	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>CE-Kennzeichnung</li> <li>als Zulassung für USA</li> <li>bezogen auf ATEX</li> </ul>	cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 -

• C-Tick	Ja
Schiffbau-Approbation	GL, ABS
Schutzart IP	IP20

### Betriebsdaten

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Transport	-40 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
Umweltkategorie gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3, ohne Betauung

### Mechanik

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
• am Ausgang	über Stecksystem an UPS500S anschließbar
• für Steuerstromkreis und Statusmeldung	-
Breite des Gehäuses	70 mm
Höhe des Gehäuses	125 mm
Tiefe des Gehäuses	125 mm
einzuhaltender Abstand	
• oben	50 mm
• unten	50 mm
• links	0 mm
• rechts	0 mm
Nettogewicht	0,7 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse	Ja
Befestigungsart	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar
MTBF bei 40 °C	7 142 857 h
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 81346-2	T
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)