



Einzelauflaufstellungsträger für 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2
 Baugröße S0 Einzelauflaufstellung Hauptstromkreis:
 Schraub Hilfsstromkreis : --

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Einzelauflaufstellungsträger
Baugröße des Überlastrelais		S0
Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb 	°C	-20 ... +70

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Breite	mm	45
Höhe	mm	97
Tiefe	mm	87

Anschlüsse/ Klemmen:






Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
<ul style="list-style-type: none"> • für Hauptkontakte <ul style="list-style-type: none"> — feindrätig — mit Aderendbearbeitung 		1 ... 6 mm ²


- bei AWG-Leitungen
— für Hauptkontakte

1x (16 ... 8)

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung				Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
					spezielle Prüfbescheinigungen
CCC	CSA	UL		EG-Konf.	n

Prüfbescheinigungen	Schiffbau				
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis					
	ABS	BUREAU VERITAS	LRS	PRS	RINA

Schiffbau	sonstiges	
	Umweltbestätigung	Bestätigungen
RMRS		

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RU2926-3AA01>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU2926-3AA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AA01&lang=de





letzte Änderung:

07.04.2017