

SIMATIC Flat Panel 15" Key ext. 15" TFT-Bildschirm mit Tasten mit 1024x 768 Pixel Auflösung für DC 24V und 110/220V AC VGA, DVI-D Schnittstelle, bis 30m absetzbar



Abbildung ähnlich

Display	
Ausführung des Displays	TFT
Bildschirmdiagonale	15 in
Betrachtungswinkel	100° x 90 ° (min)
On Screen Display (OSD) Konfigurierung	Ja
Anzahl Farben	16 000 000; 16,2 Mio.
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	1 024 Pixel
• vertikale Bildauflösung	768 Pixel
Allgemeine Merkmale	
• Helligkeit/Kontrast	> 260 cd/m <sup>2</sup> / 350:1
Bedienelemente	
Eingabegerät	
• Maus Cursor-Steuerung integriert	Nein
Aufbauart/Montage	
Rack-Montage	Ja

VESA-Befestigung	Nein
<b>Versorgungsspannung</b>	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (AC)	90 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (AC)	264 V
<b>Schnittstellen</b>	
<b>Videoschnittstellen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>analoges Videosignal (VGA)</li> </ul>	Ja
<b>Schutzart und Schutzklasse</b>	
IP54 frontseitig	Ja; bei Schraubmontage im 19" Rack
IP65 frontseitig	Ja; bei Montage mit mitgelieferten Spannbügeln
<b>Normen, Zulassungen, Zertifikate</b>	
UL-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein
<b>Schiffbau-Zulassung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Germanischer Lloyd (GL)</li> <li>American Bureau of Shipping (ABS)</li> <li>Bureau Veritas (BV)</li> <li>Det Norske Veritas (DNV)</li> <li>Lloyds Register of Shipping (LRS)</li> </ul>	Ja; optional Ja; optional Ja; optional Ja; optional Ja; optional
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur im Betrieb</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> <li>max.</li> </ul>	0 °C 50 °C
<b>Maße</b>	
Breite der Gehäusefront	483 mm
Höhe der Gehäusefront	355 mm
Einbauausschnitt, Breite	450 mm
Einbauausschnitt, Höhe	321 mm
Einbautiefe	49 mm
<b>letzte Änderung:</b>	13.04.2017