

FLACHRUNDKABEL 16X0,14, L=60M,GESCHIRMT
 Flachrundkabel mit 16 Adern 0.14 mm², Laenge = 60 m geschirmt



Zielsystem	SIMATIC S7-300 / 1500
Eignung zur Verwendung	Digitale und analoge I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Vollmodularer Anschluß
Produkt-Bezeichnung	Flachrundleitung

Betriebsdaten	
Betriebsspannung / bei DC	
<ul style="list-style-type: none"> • Nennwert • maximal 	24 V 60 V
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung 	0 ... 60 °C -30 ... +70 °C

Allgemeine Daten	
Eignung zum Zusammenwirken	
<ul style="list-style-type: none"> • Eingangskarte SPS • Ausgangskarte SPS 	Ja Ja
Eignung zur Verwendung	
<ul style="list-style-type: none"> • digitale Signalübertragung • analoge Signalübertragung 	Ja Ja

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Anzahl der Kanäle	8
Ausführung der Leitung	Flachrundleitung
Leitungslänge	60 m
Polzahl	16
Anzahl der Leiter / der Anschlussleitung	16
Leiterquerschnitt / Nennwert	0,14 mm ²
Farbe / des Kabelmantels	schwarz
Außendurchmesser / des Kabelmantels	10,5 mm
Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung	PVC
Kennzeichnung / der Ader	Kennader
Ausführung des Schirms	Geflechschirm
Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Gehäuse	sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses / feldseitig	sonstige
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 81346-2	W
Nettogewicht	8,8 kg
letzte Änderung:	21.03.2017